

# 鹤壁科达专业制造KH-3快速灰分测定仪

产品名称	鹤壁科达专业制造KH-3快速灰分测定仪
公司名称	鹤壁市科达仪器仪表有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:科达 型号:WSC-8000
公司地址	鹤壁市淇滨区淮河路东段
联系电话	0392-2625100 13503925100

## 产品详情

类型	水分测定仪	品牌	科达
型号	WSC-8000	测量范围	AC220V ± 15% 50Hz
可测样品状态	AC220V ± 15% 50Hz	重复性误差	: 0.001g
外形尺寸	500*400*600 ( mm )	适用范围	优于国标

产品描述：kh-3型快速灰分测定仪 用于测定煤炭充分燃烧后所余留下来的灰分。灰分高低是煤炭质量的主要指标之一。该产品能对煤炭中的灰分含量做出定量分析。产品符合gb212国家标准。该产品采用回转式传送带，并排放置两个试样，连续进样，用近似慢灰法的流程，避免了煤样爆燃现象，同时大大缩短了煤样的平均灰化实践，具有测试准确、快速、高效、节能等特点。主要技术参数：

运行速度：20-600mm/min连续可调 试样重量：0.2g-0.5g 炉膛温度：815 ± 10 炉膛长度：700mm 恒温区长度：200mm 概述： 用于测定煤炭充分燃烧后所余留下来的灰分。灰分高低是煤炭质量的主要指标之一。该产品能对煤炭中的灰分含量做出定量分析。产品符合gb212国家标准。该产品采用回转式传送带，并排放置两个试样，连续进样，用近似慢灰法的流程，避免了煤样爆燃现象，同时大大缩短了煤样的平均灰化实践，具有测试准确、快速、高效、节能等特点。主要技术参数：

运行速度：20-600mm/min连续可调 试样重量：0.2g-0.5g 炉膛温度：815 ± 10 炉膛长度：700mm

水分测定仪产品规格由atmer进口单片机控制自动完成测量全过程，可同时测试9个试样，串口通信，配制进口精密天平，测量精度高。位置检测采用无触点电子开关，稳定可靠。采用单串口操作控制，简单可靠。特殊设计，使微波泄漏更小。水分测定仪技术参数电源电压：ac220v ± 15% 50hz称量分辨率：0.001g水分测定精度：优于国标

恒温区长度：200mm