

罗斯蒙特变送器，低价供应，山东倍福仪表

产品名称	罗斯蒙特变送器，低价供应，山东倍福仪表
公司名称	淄博倍福自动化仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	淄博人民东路12号
联系电话	86-05333121715 13220684408

产品详情

产品介绍详细介绍罗斯蒙特 3051s_c 型共平面法兰结构的(coplanartm) 差压、表压与绝压变送器. 0.025 %的精度，量程比 200:1 .提供 10 年的稳定性与 12 年的产品质量保证

.共面法兰平台实现了一体化阀组、一次元件与远传膜盒的解决方案.标定的量程间距由 0.1 英寸水柱至 4000 磅/英寸² (25pa 至 27.6 mpa) .过程隔离膜片材质为 316l 不锈钢、哈氏合金 c、蒙乃尔合 、 钽、镀金蒙乃尔或镀金 316l 不锈钢 产品属性详细介绍 · 液位测量精度达0.075%

- 校验量程从2.5inh_{2o}至8310inh_{2o} · 平膜片式，2-，4-，与6英寸伸出式膜片
- 多种灌充液可选，可满足不同应用场合要求 · 小巧而质轻，易于安装与维护 详细介绍 罗斯蒙特的3051 c型压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。它具有无可比拟的操作性能、灵活的coplanartm平台,而且可以升级。新型3051c的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 3051t型表压与绝压变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计与一体，实现表压和绝压测量的校验量程 从0.3到10000psi。

3051变送器的应用 新型3051c的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性.灵活可变的coplanartm平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案，同时通过plantweb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。 功 能 描述 总体性能 +/- 0.15% 量程 精度 +/- 0.075% 量程 量程 100:1 输

- 接液件材料：不锈钢，哈氏合金和钽 其他说明 3051变送器的应用 新型3051c的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性.灵活可变的coplanartm平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案，同时通过plantweb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。 功 能 描述 总体性能 +/- 0.15% 量程 精度 +/- 0.075% 量程 量程 100:1 输出 4-20毫安 /hart通讯协议 重量 2.72公斤 交易说明详细介绍 罗斯蒙特的3051c型压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。它具有无可比拟的操作性能、灵活的co