

JN-R路面环氧覆层

产品名称	JN-R路面环氧覆层
公司名称	湖南固特邦土木技术发展有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	长沙湖南长沙国家高新技术产业开发区麓云路18号
联系电话	400-0702020 18374810888

产品详情

产品介绍jn-r路面环氧覆层是一种新型的路面面层材料，由双组分路面环氧胶再加上耐磨防滑骨料组成，施工时在桥梁铺装层(基层)上涂刷双组分环氧胶后再洒上适量耐磨骨料即可。主要用于新建及改造加固桥梁工程中，提高铺装层的耐磨、防滑、抗裂、防水及耐久性能，减少铺装层厚度及荷载，调整面层颜色产品属性其主要特点为：有效防滑、耐磨、排水，可缩短40%制动距离，降低路面噪音和雨天行车水雾，提高行车安全性和舒适性。厚度薄，重量轻。覆层厚度不到1厘米，不影响隧道等通行净高，不增加桥梁荷载及铺装厚度，设计更为灵活。

施工速度快，封路时间短，不改变路面结构(适于旧路面翻新)。

耐久性能优异，使用寿命长，高温稳定，低温抗裂。

防水、耐腐蚀，可有效防止各种腐蚀介质随雨水等渗透，特别适于桥面。

绿色环保，不含挥发性溶剂，不需加热施工,节能减排。经济易维护，保养周期可由普通沥青路面的3-5年延长到15年以上，无论是初期投资或长期维护费用都低于沥青路面，长期经济效益更为明显。

色彩丰富，可通过采用不同骨料来获得色彩、质感丰富的路面。其他说明适用范围旧桥面、旧路面的翻新改造；路面、桥面超薄磨耗层施工；新建桥梁、城市高架等桥面铺装；需减轻、减薄铺装层厚度的场合；大坡度道路、急弯道路、隧道入口等需特别防滑处理的路面；广场、停车坪、车道等不同功能区域的划分；城市道路美化；路面颜色更改(如水泥混凝土桥面白改黑)；道路表面功能恢复或薄层修补(如水泥混凝土路面表层麻面、起粉、剥落、冻融破坏等)。施工环境干燥、通风，粘贴面洁净、干燥、无油污；施工环境温度不低于5 。

交易说明如有购买需要，固特邦诚挚欢迎您的来电咨询。www.goodbond.net