

初效过滤器，中效过滤器更换

产品名称	初效过滤器，中效过滤器更换
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:灵洁 型号:595*595*96 材质:初效棉
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

空气过滤器主要分为:初效过滤器，中效过滤器及高效过滤器

(一) 初效过滤器主要用于过滤大粒径的粉尘颗粒。以无纺布、玻璃纤维及合成纤维经特殊混纺制成或进口化纤为滤材，楔形折叠造型以加大过滤面积，配以强度硬纸板外框，制成板式结构。具有价廉以及阻力小、风量大、容尘量大、易更换等特点。

初效过滤器特点:

通风空调系统常用的预过滤器。

化学纤维滤料，容尘量大。

金属外框。

厚度：可提供17mm、21mm、25mm、46mm等其他多种厚度。

人工尘计重法平均过滤效率：90%-95%(ASHRAE 52.1-1992)。

过滤效率等级：G1-G4(EN 779)。

焊接式铁丝护网采用表面防锈处理，能够很好的固定线形褶皱结构，从而过滤器在使用中不容易变形。

滤料与外框连接处的密封剂确保了通过过滤器的风都能被过滤，防止滤料与外框连接处的漏风现象发生。

铁丝网固定的滤料呈线形褶状结构，具有很高的容尘量。

滤料褶状形结构能充分地利用过滤面积提高其容尘量。

(二) 中效过滤器主要用于捕集 $1-5\mu\text{m}$ 的颗粒灰尘及各种上悬浮物，广泛应用于各种空调设备及空调系统中，也用于多级过滤系统的中级保护。主要用于中央空调和集中送风系统。它可用于空调系统的初级过滤，以保护系统中下初级过滤器和系统本身，在对空气净化洁净度要求不严格的场所，经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户。

中效袋式过滤器是一般通风空调系统必不可少的。它是过滤的主力军。做成袋式主要是为了满足大风量，低阻力的要求。严格的讲，袋式过滤器的前端还要有一层预过滤装置，一般使用一次性纸框或金属框板式过滤器。但是国内的一些用户在前端纸框过滤器达到寿命之后就不在更换而直接用袋式过滤器作预先过滤，造成袋式过滤器使用环境恶劣，寿命缩短，不能达到厂家设计要求。这种情况应该尽量避免，虽然增加一道预过滤一次采购成本增加了，但是可以延长袋式过滤器的更换周期，长远来讲总的维护成本反而降低了。