

批发零售：2024铝合金板，进口7075铝板价格

产品名称	批发零售：2024铝合金板，进口7075铝板价格
公司名称	永兴铜铝金属材料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇新联工业区
联系电话	86-076981605371 15817606521

产品详情

2024铝合金板，进口7075铝板价格，永兴铜铝金属有限公司主要经营国产优质合金铝材、进口铝材（alcoa）原厂进口合金铝板、铝棒及型材（7075、6061、5052、2024等多种牌号及状态）、进口阳极氧化铝板等多种工业原材料，广泛应用于航空航天、船舶制造、机械设备、模具制造五金制品等各行业。

本公司现有铝棒牌号：1050铝棒，1060铝棒，2024铝棒，3003铝棒，5005铝棒，5052铝棒，5056铝棒，6061铝棒，6062铝棒，6063铝棒，6068铝棒，6082铝棒，6262铝棒，7050铝棒，7075铝棒，7072铝棒，7005铝棒，ly12铝棒，6061-t6铝棒，7075-t6铝棒，直径：3-500mm铝棒。 本公司现有铝板牌号：1050铝板，1060铝板，2024铝板，3003铝板，5005铝板，5052铝板，5056铝板，6061铝板，6062铝板，6063铝板，6068铝板，6082铝板，6262铝板，7050铝板，7075铝板，7072铝板，7005铝板，ly12铝板，6061-t6铝板，7075-t6铝板，厚度：3-160mm 本公司现有铝管牌号：1050铝管，1060铝管，2024铝管，3003铝管，5005铝管，5052铝管，5056铝管，6061铝管，6062铝管，6063铝管，6068铝管，6082铝管，6262铝管，7050铝管，7075铝管，7072铝管，7005铝管，ly12铝管，6061-t6铝管，7075-t6铝管，厚度：2-500mm

一.铝板：1、纯铝板：材质：1050/1060/1070/1100/1200/厚度：0.1---20mm 宽度：800---2200mm
2、合金铝板：材质：2a21/3003/5052/5083/6061/6082/8011厚度：0.5---260mm宽度：800---2800mm
3、幕墙开平铝板：材质：1060/1100 厚度0.95、1.35、1.85、2.35、2.7、2.85mm宽度0.8---1.5m 二.铝卷：
材质：1060/1100/8011/3003/3004/5052 厚度：0.1---10mm宽度：600---2000mm
1、防腐防锈保温专用铝卷材质：1060/3003 厚度：0.3---3.0mm 宽度：600---2000mm 2、电厂专用铝卷
材质：1060/3003 厚度：0.5、0.6、0.75、0.8mm宽度：600---1200mm 3、彩涂铝卷/压花铝卷
材质：1100/1060/3003厚度：0.02---1.2mm宽度：600-1370mm 三.铝箔：
1、家用箔/餐具箔材质：8011--o态 厚度：0.009---0.08mm 2、食品软包装箔材质：8011/1235/1060
厚度：0.009---0.23mm 3、空调箔（亲水箔）材质：8011/3003/1100 厚度：0.07---0.25mm

四.铝槽/角铝（交通标牌）：
材质：6063，壁厚：0.8mm---4mm，底槽宽度：5cm、6cm、7cm、8cm、10cm长度：3---8米/支
五.花纹铝板（防滑铝板）：1、厚度：0.8-12mm，宽度：1000---1900mm，材质：1060/5052/5754
2、花纹类型：大五条筋、小五条筋、三条筋、指针型、菱形、桔皮纹 六.铝圆片：
1、材质：1060/3003/5052，冷轧料、热轧料，状态：硬态、软态、可拉伸状态
2、厚度：0.4---10mm，直径：100---1250mm均可加工
3、铝三角牌：边长60cm，边长70cm，边长90cm均可加工 七.铝带：1.变压器专用铝带材质：1060--o态

厚度：0.08---3.0mm 2.铝塑复合管用铝带材质：8011--o态 厚度：0.12---0.3mm

3.电缆包覆用铝箔带材质：8011--o态或1060--o态 厚度：0.12---0.27mm 八.压花铝板（卷）：

1、材质：1060/3003 厚度：0.08---2.0mm 宽度：100---1370mm

2、压花花型：经典橘皮纹、虫纹、水滴纹、菱形纹、锤纹、豆纹、钻石纹、鹅卵石纹、水波纹、贝雕

十.铝管铝棒：1060/2a12/3003/3a21/5a02/5052/6063/6061/6a02

挤压无缝圆管（扁管、方管、椭圆管、口琴管）壁厚范围：3mm ~ 20mm

铝棒外径范围： 10mm ~ 350mm

铸造过程 熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为：

（1）配料：根据需要生产的具体合金牌号，计算出各种合金成分的添加量，合理搭配各种原材料。（2

）熔炼：将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。（3）铸造：熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下，通过深井铸造系统，冷却铸造成

各种规格的圆铸棒。下为：铝管、铝板、铝棒理论计算公式。（注：与实际重量有误差）

铝板重量（公斤）=0.00271 × 厚 × 宽 × 长度 铝管重量（公斤）=0.00879 × 壁厚 × （外径-壁厚） × 长度

铝棒重量计算公式（公斤）=0.0022 × 直径 × 直径 × 长度

公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务,同样的服务比信誉”。

企业精神：“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”

公司在广泛的领域里寻求真诚的合作，以提高企业的综合实力。（企业网站：）