

## 行车配件弹性膜片联轴器

产品名称	行车配件弹性膜片联轴器
公司名称	新乡市德隆起重机械配套有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市长恼西工业区6号
联系电话	86-03738736600/601 13419859123

## 产品详情

弹性膜片联轴器是由几组膜片（不锈钢薄板）用螺栓交错地与两半联轴器联接，每组膜片由数片叠集而成，膜片的弹性变形来补偿所连接两轴的相对位移，是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器，不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点，结构比较简单，装拆方便，适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动。弹性元件的联接没有间隙，一般不需润滑，维护方便，平衡容易，重量轻，无噪声，对环境适应性较强，可靠性高，承载大，效率高，使用寿命长但扭转弹性较低，缓冲减振性能差，主要用于载荷比较平稳的中、高速转动轴系。能补偿两轴相对位移，耐酸，耐腐蚀，允许工作温度达200度。可部分代替齿式联轴器。但齿式联轴器相比，没有相对滑动，在国际上工业发达国家广泛用于各种机械装置的轴系传动，如水泵（尤其是大功率、化工泵）、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空（直升飞机）、舰艇高速动力传动系统，经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。

[www.xxdelong.com.cn](http://www.xxdelong.com.cn)