

伸缩缝施工方案5月份伸缩缝施工方案[厂家提供]

产品名称	伸缩缝施工方案5月份伸缩缝施工方案[厂家提供]
公司名称	枣强县大成橡胶有限公司
价格	330.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市富强北路
联系电话	0318-8536808 18732803508

产品详情

伸缩缝装置主要是由锰型钢如c型,f型,e型等焊接16号u型钢筋并随货附带填充在型钢里面的橡胶止水带构成.是日益广泛应用在我国大江南北和全球范围内公路桥梁伸缩缝装置.桥梁在营运过程中,伸缩缝是承受最大动力载荷的附件,桥面很小的不平整就会使它承受很大的冲击力,极易造成伸缩缝损坏.由于伸缩缝损坏至一定程度即会引起桥面跳车,从而影响桥梁的结构安全.

对于开始局部损坏的伸缩缝应及时进行修复,做到经常性,不间断的维修,确保伸缩缝处于正常工作状态.伸缩装置的选用应根据各种伸缩装置的使用状况及适应范围进行分析对比,选择最经济,最合理的伸缩装置.我公司所生产的几十种规格型号毛勒伸缩装置,通过几年的营运,平整,光滑,不漏水渗水,确保了车辆平稳行驶,收到了良好的效果.

大成橡胶生产供应各种规格型号的伸缩缝(cd-40,fd-60,fm-80,mzl模数式伸缩缝):我公司生产的模数式伸缩缝是一种新型轻型伸缩缝产品,主要型号有:cd型模数式伸缩缝,fd型模数式伸缩缝,和fm型模数式伸缩缝,其痊移量为0-80mm.其中cd,fd,fm型伸缩缝由热轧f,c型钢,橡胶密封带和锚固系统组成.热轧f,c型钢我们采用伸缩缝为q345(16mn),具有良好的综合力学性能,其嵌装橡胶密封带的槽口尺寸稳定,公差符合要求.