

西安真空泵油 长城真空泵油 长城150真空泵油

产品名称	西安真空 泵油 长城真空泵油 长城150真空泵油
公司名称	西安丰润石油化工有限公司
价格	2680.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市长安区王寺
联系电话	029-85807856 18909228651

产品详情

真空泵型号及规格 根据中华人民共和国机械行业标准jb/t7673-95的规定，国产各种真空泵是由基本型号和辅助型两部分组成，两者中间为一横线。其表达型式为123—456。格中数字123表示基本型号，456表示辅助型号。 国产真空泵的型号通常以表3-2中的汉语拼音字母来表示。若在拼音字母前冠以“2”字，则表示泵在结构上为双级泵。某些真空泵系列对其抽气速率则以几何级数来分档。其单位是“l/s”。共分18个等级，分别为0.2，0.5，1，2，4，8，15，30，70，150，300，600，1200，2500，5000，10000，20000，40000。真空泵系列有时也可用泵的入口尺寸来表示，其单位是“mm”。

由于泵的种类较多，选用时应参阅不同生产厂家的产品说明书式样本，是很重要的。表3-2常用真空泵的汉语拼音代号及名称 代号名称代号名称 w 往复真空泵z 油扩散喷射泵（油增压泵）d 定片真空泵s 升华泵 x 旋片真空泵lf 复合式离子泵 h 滑阀真空泵gl 锆铝吸气剂泵 zj

罗茨真空泵（机械增压泵）dz 制冷机低温泵 yz 余摆线真空泵dg 灌注式低温泵 l 溅射离子泵if 分子筛吸附泵 xd 单级多旋片式真空泵sz 水环泵 f 分子泵ps 水喷射泵 k 油扩散真空泵p 水蒸气喷射泵、

编辑本段技术标准 中石化在92年12月在北京审定了sh0528—92矿物型真空泵油的技术标准，于93年9月1日实施，用以替代sy1634—70（88年确认）标准，至今尚未作出重新修订。

编辑本段性能特征 氧化稳定性：长期在高温条件下与空气、树脂、化学原料等直接接触亦不易变质，减少有害漆膜和油垢的形成，提供较长的换油周期。 防锈防腐蚀性：能在金属表面形成非常有效的防腐膜，从而可以全面防止因吸入腐蚀性气体和水分而导致的系统腐蚀。

能迅速将油液中夹带的水分分离出来，达到所需的真空度。

具较底的蒸汽压，防止油品从泵的内腔向真空系统返流扩散造成返油。从而保证有足够的极限真空。

编辑本段适用范围 真空泵油适用于往复式增压泵、机械增压泵和油封机械真空泵等使用，亦可用于各种扩散真空泵等。推荐用于工艺品、陶瓷、化学等领域的真空泵使用 编辑本段分类

国际标准化组织对真空泵油的分类(iso6743/3a—1987) 组别 范围 特殊应用 具体应用 iso-l 符号 典型应用 备注 d 真空泵 压缩式有油润滑的容积式真空泵 往复式、滴油回转式、喷油回转式（滑片和螺杆） dva

dvb 低真空，用于无腐蚀性气体 低真空，用于有腐蚀性气体 10~10 kpa (10~1mbar)

油封式真空泵（回转滑片和回转柱塞） dvc dvd 中真空，用于无腐蚀性气体中真空，用于有腐蚀性气体 10~10 kpa (1~ 10 mbar) dve dvf 高真空，用于无腐蚀性气体 高真空，用于有腐蚀性气体 10~10kpa (10~10 mbar