

新疆日立挖掘机加长臂，新疆挖掘机挖煤加长臂

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 新疆日立挖掘机加长臂，新疆挖掘机挖煤加长臂 |
| 公司名称 | 广州汇通挖掘机加长臂机械有限公司 |
| 价格 | 58000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭镇金盆工业园钱岗路1号 |
| 联系电话 | 13924160468 13724169768 |

产品详情

新疆日立挖掘机挖煤臂不够长？本公司可根据客户施工要求设计生产ex/zx日立挖掘机加长臂 1.1) 二段式ex/zx日立挖掘机加长臂可加长到(13-26)米, 主要适用于土石方基础和深堑及远距离清淤泥挖掘作业等；

1.2) 三段式ex/zx日立挖掘机加长臂可加长到(16-32)米, 主要适用于基坑作业及高层建筑的拆解等。

通过电脑3d辅助设计系统, 齐全的加工设备, 从应力分析、材质选择、技术和工艺、设计制作等方面保证了挖掘机加长臂的结构强度、使用性能。挖掘机加长臂有内部缓冲板承受张力负载, 延长了挖掘机大小臂、挖掘机加长臂的使用寿命。二)、日立挖掘机加长臂、加长大小臂主要配套机重及配置为：

2.1) 10-16吨位 挖掘机斗杆及动臂：可加长到13米，大臂（7.1米）与小臂（5.9米）各一组；工作重量为3.3吨，斗容0.3方，最大挖掘高度11米，最大外伸挖掘范围12.米，最大挖掘深度9.0米，全高：3米。

2.2) 20-22吨位 挖掘机斗杆及动臂：可加长到15.38米，大臂（8.22米）与小臂（7.16米）各一组；工作重量为4.5吨，斗容为0.4方，最大挖掘高度12米，最大外伸挖掘范围为15.1米，最大挖掘深度11.34米，全高：3米。

2.3) 20-25吨位 挖掘机斗杆及动臂：可加长到18米，大臂（10米）与小臂（8米）各一组；工作重量为5.5吨，斗容0.45方，最大挖掘高度13米，最大外伸挖掘范围17米，最大挖掘深度13.0米，全高：3.5米。

2.4) 25-34吨位 挖掘机斗杆及动臂：可加长到20米，大臂（11米）与小臂（9米）各一组；工作重量为6.5吨，斗容0.55方，最大挖掘高度14米，最大外伸挖掘范围19米，最大挖掘深度15.0米，全高：3.5米。

2.5) 35-40吨位 挖掘机斗杆及动臂：可加长到22米，大臂（12米）与小臂（10米）各一组；工作重量6.8吨，斗容0.65方，最大挖掘高度16.米，最大外伸挖掘范围21米，最大挖掘深度16.5米，全高：3.5米。

2.6) 40-50吨位 挖掘机斗杆及动臂：可加长到26米，大臂（14米）与小臂（12米）各一组；工作重量为8.2吨，斗容0.55方，最大挖掘高度18米，最大外伸挖掘范围25米，最大挖掘深度为20.45米，全高：3.5米。以上配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管、配重一至三吨。

三)、日立挖掘机加长臂适用范围：3.1) 土方基础工程；3.2) 深坑挖掘工程；3.3) 市政工程，河道清理；3.4) 特殊用途。日立挖掘机加长臂了解详情来电王希福1392 5158935 qq2393005748