

二位三通电磁阀 双线圈控制

产品名称	二位三通电磁阀 双线圈控制
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:液压油 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

一、二位三通电磁阀产品简述

二位三通电磁阀为双线圈控制，一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀打开，另一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀关闭。可以长时间保持关闭或打开状态，能使线圈寿命更长。在高温管道中使用zuijia。

二、二位三通电磁阀的特点

直动活塞式

零压启动，零泄漏

动作响应迅速，高频率

换向和分流功能

德国工艺，出口系列，品质可靠

三、二位三通电磁阀性能参数

介质温度		80				
介质	1型	水、柴油、空气、煤气天然气等常温液体或				
	2型	热水、热油、热空气等中温液体或气体				
通径 (mm)		1~3	4	5	6	
连接尺寸(G)		1/8	1/4			3/8
压力 (Mpa)		0~1.0	0~0.8	0~0.6	0~0.4	0~0.2
功率		AC : 40W、DC : 45W				
电压偏差		允许波动 ± 10%				
材料	阀体	不锈钢				
	密封	丁晴橡胶NBR · 氟橡胶FKM				
环境温度		-20~60				
连接方式		内螺纹 · 外螺纹				
电气连接		接线盒电缆插座，防护等级IP68				
使用电压		AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V · 其余根据要				
特殊选配		BZ3BS防爆电磁阀				
安装提示		防爆等级：ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5 优先采用线圈竖直向上，亦可根据需要安				

四、二位三通电磁阀尺寸表

型号	规格		压力范围[bar]	
	通径 [mm]	接管螺纹 [G]	AC	DC
Z3BS01	01	1/8	0~10	0~10
Z3BS03	03	1/8	0~10	0~10
Z3BS04	04	1/4	0~8	0~8
Z3BS06	06	1/4	0~4	0~4
Z3BS08	08	3/8	0~2	0~2
Z3BS10	10	1/2	0~1	0~1