

PZ673H-10C气动对夹式刀型闸阀电磁阀限位开关

产品名称	PZ673H-10C气动对夹式刀型闸阀电磁阀限位开关
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-10C、PZ673H-10C气动对夹式刀型闸阀电磁阀限位开关概述：

气动对夹刀形闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

特点：

PZ673H-10C气动对夹式刀型闸阀电磁阀限位开关是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。

多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1.双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；
- 2.单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关

3.气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。

4、电/气阀门定位开关(调节型用)。

PZ673H-10C气动对夹式刀型闸阀电磁阀限位开关产品性能参数：

规格范围：DN50-DN600

温度范围：-20 350

压力范围：PN10 PN16

阀体材质：铸钢/不锈钢/耐高温钢

阀杆材质：不锈钢/耐高温钢

阀盖材质：与本体一样

阀板材质：不锈钢/耐高温钢

连接方式：对夹式

PZ673H-10C气动对夹式刀型闸阀电磁阀限位开关主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ673H-10C气动对夹式刀型闸阀电磁阀限位开关主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5

600	114	780	725	685	1450	20-M27	6
700	130	895	940	800	1700	24-M27	6