

TJRX-16mm²镀锡铜圆绞线 矿用电缆

产品名称	TJRX-16mm ² 镀锡铜圆绞线 矿用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

TJRX-16mm²镀锡铜圆绞线 矿用电缆

【简单介绍】

变压器、电炉、电子电器设备、可控硅元件的软连接线，也可用于电工作业接地线之用。TJRX-16mm²镀锡铜圆绞线

表1-6 技术特性参数表- TJR1,16技术参数表

项目	单位	项目单位要求	投标人响应
标称截面	mm ²	16	
股数×根数/直径	mm	12×7/0.49	
外径	mm	6.11	
质量	kg/km	146.5	
20 直流电阻不大于	/km	1.16	

注：软铜绞线应符合本技术规范通用部分的要求。

产品标准：TJRX-16mm²镀锡铜圆绞线

GB12970.2-91

GB/T3953-2009电工圆铜线TJRX-16mm²镀锡铜圆绞线

GB/T3956-2008电缆导体

名称：镀锡铜绞线

材质：T2紫铜（含铜量99.95%以上）

截面积：16平方

结构：7*3*43/0.15

外径：6.5mm

重量：0.16kg/m

包装：无轴包装，100米/卷

特性：导电率高、柔软有弹性、结构紧密、无散股现象

用途：变压器、电炉、电子电器设备、可控硅元件的软连接线，也可用于电工作业接地线之用。

软铜绞线是输配电用电气装置（如变压器、电炉）及电子电器设备、可控硅元件的软连接线。软铜绞线适用于电气装备、电子电器或元件接线或这些场合用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。

软铜绞线采用圆铜线或镀锡软圆铜线制成。加工过程中经韧炼处理，使成品柔软、外表整齐美观。铜软绞线的直流电阻率（20°C）不大于0.0182 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 镀锡铜软绞线的直流电阻率（20°C）不大于0.0193 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 。软铜绞线是电气装备及电子电器或元件接线用的软连接线。软铜绞线的主要的产品标准按（GB 12970.2-91）。二、铜软绞线的型号：TJR1 - 1型铜绞线 TJR2 - 2型铜绞线 TJR3 - 3型铜绞线 TJRX1 - 1型镀锡软铜软绞线 TJRX2 - 2型镀锡铜绞线 TJRX3 - 3型镀锡铜软绞线。