

PZ273H-10C DN100 电液动刀闸阀

产品名称	PZ273H-10C DN100 电液动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ273Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273Y、X-10C，PZ273H-10C DN100 电液动刀闸阀产品标准:具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6 MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。面对极高温环境中，可以使用2520+喷涂陶瓷材料来适用。

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ273H-10C DN100 电液动刀闸阀主要零部件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ273H-10C DN100 电液动刀闸阀主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封
适用介质	纸浆、污水、煤煤气等

PZ273H-10C DN100 电液动刀闸阀结构图及连接尺寸：

[产品外形及结构尺寸 \(PN10\)](#)】 PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸
(mm)DNLDD1D2Hz × MD0

	43
65	46
80	46
100	52
125	56
150	56
200	60
250	68
300	78

350

782

450

114

500

127

600

154