

玻璃钢顶管 给供水管道 排水管道 污水管道生产厂家

产品名称	玻璃钢顶管 给供水管道 排水管道 污水管道生产厂家
公司名称	河北紫浩复合材料科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	河北紫浩:玻璃钢顶管 材质玻璃钢:玻璃钢供水管道 河北衡水:玻璃钢排水管道
公司地址	河北省衡水市冀州区春风大街101号
联系电话	0318-8624656 16631894656

产品详情

玻璃钢管道优点

耐腐蚀性：玻璃钢管道能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的腐蚀。

耐热抗冻性好：玻璃钢管道的温度使用范围一般在 - 40 ~80 之间，若先用特殊树脂其使用温度可达到更高。

轻质高强，运输安装方便:玻璃钢管道的比重为1.7 - 1.9，与同压力、同管径的其他材质管道比较，FRP管道单位长度、重量约等于钢管的30%，因此运输安装十分方便，FRP管道每根长度可达12m，安装快速简便。另外可免除安装钢管所需的焊接和防锈、防腐处理等工序。

摩擦阻力小，输送能力高:玻璃钢管道内表面非常光滑，糙率系数小，水利系数C可长期保持在145-150范围内，经测试得到其水流摩阻损失系数f为0.000915，能显著减少沿程的流体压力损失，提高输送能力20%以上。

电、热绝缘性好:玻璃钢是非导体，管道的绝缘性好，最适应使用于输电、电信线路密集区和多雷区，FRP管的传热系数很小（0.25kcal/m·h·℃），因此管道的保温性好，热损失少。

不生锈:由于玻璃钢管是由非金属材料树脂及玻璃纤维复合而成，所以，它们不论在使用过程还是在闲置过程中，均不会生锈，因而也就无需进行防锈、除锈处理。

可设计性强:根据具体情况，可对缠绕玻璃钢管的具体性能及形状进行设计：可对缠绕时的缠绕角进行设计，以便管具有不同的纵 / 环向强度分配；可对管壁厚进行设计，以便管可以承受不同的内外压；可对材料进行设计，以达到不同的耐腐蚀目的、阻燃目的、介电目的等；可对授头方式进行设计，适用不同的安装条件，以提高工程安装速度。

连接方式多样灵活:缠绕玻璃钢管道接头方式有多种，主要包括：平端对接、(活套)法兰连接、承插胶接、(带锁紧装置)O形圈连接、螺纹连接等，可根据具体施工条件，灵活选择接头方式，从而提高了工程的可靠性。

可修复性强、维护方便:缠绕玻璃钢管罐不生锈、不结垢、耐腐蚀性能好，一般情况下无需维护；即使需要维护，由于其重量轻，可维修性强，所以，维修起来也是十分方便的。