

NH-VV 3*4耐火电力电缆NH-YJV22 NH-YJV62

产品名称	NH-VV 3*4耐火电力电缆NH-YJV22 NH-YJV62
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

NH-VV 3*4耐火电力电缆NH-YJV22 NH-YJV62

【简单介绍】

电缆允许弯曲半径为：无铠装时,单芯电缆不小于电缆直径的20倍，多芯电缆不小于电缆直径的15倍;有铠装时,单芯电缆不小于电缆直径的15倍,多芯电缆不小于直径的10倍.NH-VV 3*4耐火电力电缆电缆短路时（.长持续时间不超过5s），导体的.高温不超过：聚氯乙烯绝缘 160 ；交联聚乙烯绝缘 250 。

动力电缆规格型号，电力电缆解释：电力设备连接用电缆，高压交联电缆，低压电力电缆 动力电缆规格型号，高压电缆 低压电缆（PVC电缆）35KV及以下高压交联电缆 特种屏蔽电力电缆（塑料电缆）YJV-10KV交联电力电缆 低压交联电缆（YJV电缆，YJV22电缆）YJLV22 - 6KV交联电缆 低压电力电缆（VV电缆，VV22电缆）动力电缆规格型号，YJV22-15KV高压电缆 聚氯乙烯电缆（BVV电缆，RVV电缆）YJLV - 20KV高压电力电缆 布电线（bv线）ZR-YJV电缆（阻燃交联电缆）低压屏蔽电缆（RVVP电缆）ZR-VV电缆（阻燃电力电缆）NH-VV（耐火电力电缆）VLV电缆（铝芯电力电缆）动力电缆规格型号，YJLV电缆（铝芯交联电缆）DLD - VV电缆（低烟低卤电缆）矿用电力电缆（MVV电缆）动力电缆规格型号

耐火电缆型号规格

型号名称及主要用途

型号	名称	主要用途
NH-VV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆	用于固定敷设的耐火场合
NH-YJV	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆	
NH-VV22	铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆	用于承受较大机械外力固定敷设的耐火场合
NH-YJV22	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆	
NH-VV32	铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆	用于承受较大机械外力、抗拉强度要求高固定敷设的耐火场合
NH-YJV32	铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆	
NH-VV62	铜芯聚氯乙烯绝缘不锈钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆	
NH-YJV62	铜芯交联聚乙烯绝缘不锈钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆	

耐火电缆使用条件

导体的.高长期允许工作温度：聚氯乙烯绝缘 70 ；交联聚乙烯绝缘90 。 电缆短路时（.长持续时间不超过5s），导体的.高温度不超过：聚氯乙烯绝缘 160 ；交联聚乙烯绝缘 250 。 敷设时环境温度应不低于0 。 电缆允许弯曲半径为：无铠装时,单芯电缆不小于电缆直径的20倍，多芯电缆不小于电缆直径的15倍;有铠装时,单芯电缆不小于电缆直径的15倍,多芯电缆不小于直径的10倍.

耐火电缆交货长度NH-VV 3*4耐火电力电缆

交货电缆单根长度不小于100m, 允许长度不小于20m的短段电缆交货，其数量不超过交货长度的 ± 10 %。 根据双方协议，允许任何长度的电缆交货。NH-VV 3*4耐火电力电缆 长度计量误差不超过 ± 0.5%。