MQT130气动锚杆钻机

产品名称	MQT130气动锚杆钻机
公司名称	济宁恒旺工矿设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2530678

产品详情

mqt130/2.8气动锚杆钻机mqt130/3.2

厂家：壹伍伍陆叁肆玖壹玖伍捌

厂家联系电话：15563491958

用途: mqt-130/2.8型气动锚杆钻机主要用于煤矿岩石硬度≤f10的煤巷、岩巷锚杆、锚索支护钻孔，并可搅拌和安装树脂类锚杆、锚索，对于带阻尼螺母的锚杆，可在搅拌时直接上紧螺母，实现锚杆搅拌、安装一次完成，并满足初锚预紧力的要求。

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机特点: 最大程度采用工程塑料材料，重量轻、方便操作。

采用大规格马达作动力，功率重量比更大，使用寿命更长。

参数匹配更合理，在最佳钻孔速度附近时，钻机达到最大输出功率。

推进部分采用新型玻璃钢气缸，安全防爆、轻便灵活。

采用专利技术的新型水阀，能适应煤矿超高地表静压水。

采用新型排气消音装置，使钻机噪音大大降低，改善了井下工作环境。

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机主要参数：

型号(高度系列) mqt-130/2.8-a mqt-130/2.8-b mqt-130/2.8-c

工作气压 0.4～0.63 mpa　　额定压力 0.5 mpa

额定转矩 ≥130 n.m　　额定转速 220 r/min

空载转速 ≥620 r/min　　最大输出功率 ≥2.0 kw

最大推进力 ≥9.5 kn　　噪音 ≤95 db（a）

最大负荷转矩 ≥260 n.m　　耗气量 2.9～3.8 m3/min

最大高度 2457 3057 3657 mm　　最小高度 1126 1276 1426 mm

适应巷道高度 1.5～2.5 2.2～3.1 2.8～3.7 m

重量 45 50 52 kg　　最佳冲洗水压力 0.6～1.2 mpa

适应水压 ≤12 mpa　　最佳钻孔直径 φ25～32 mm

适应钻杆直径 b19 (采用b22钻杆时应在合同中注明) mm

垂直钻孔最大偏角 ≤25 °

我们提供一流的质量，一流的售后服务，一流的信誉，欢迎广大新老客户前来订购洽谈！

电话：　0537-2530678

传真：　0537-2530678

手机：　15563491958

qq:　2505236685

联系人：　陈经理

邮箱：　2505236685@qq.com

网址：　http://www.hengwanggk.com

山东济宁恒旺工矿设备有限公司