

# MQT130气动锚杆钻机

产品名称	MQT130气动锚杆钻机
公司名称	济宁恒旺工矿设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2530678

## 产品详情

mqt130/2.8气动锚杆钻机mqt130/3.2

厂家：壹伍伍陆叁肆玖壹玖伍捌

厂家联系电话：15563491958

用途: mqt-130/2.8型气动锚杆钻机主要用于煤矿岩石硬度 f10的煤巷、岩巷锚杆、锚索支护钻孔，并可搅拌和安装树脂类锚杆、锚索，对于带阻尼螺母的锚杆，可在搅拌时直接上紧螺母，实现锚杆搅拌、安装一次完成，并满足初锚预紧力的要求。

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机特点: 最大程度采用工程塑料材料，重量轻、方便操作。

采用大规格马达作动力，功率重量比更大，使用寿命更长。

参数匹配更合理，在最佳钻孔速度附近时，钻机达到最大输出功率。

推进部分采用新型玻璃钢气缸，安全防爆、轻便灵活。

采用专利技术的新型水阀，能适应煤矿超高地表静压水。

采用新型排气消音装置，使钻机噪音大大降低，改善了井下工作环境。

mqt-130/2.8型气动锚杆钻机主要参数：

型号(高度系列) mqt-130/2.8-a mqt-130/2.8-b mqt-130/2.8-c

工作气压 0.4 ~ 0.63 mpa          额定压力 0.5 mpa  
额定转矩 130 n.m                  额定转速 220 r/min  
空载转速 620 r/min                  最大输出功率 2.0 kw  
最大推进力 9.5 kn                  噪音 95 db ( a )  
最大负荷转矩 260 n.m              耗气量 2.9 ~ 3.8 m<sup>3</sup>/min  
最大高度 2457 3057 3657 mm      最小高度 1126 1276 1426 mm  
适应巷道高度 1.5 ~ 2.5 2.2 ~ 3.1 2.8 ~ 3.7 m  
重量 45 50 52 kg                  最佳冲洗水压力 0.6 ~ 1.2 mpa  
适应水压 12 mpa                  最佳钻孔直径 25 ~ 32 mm  
适应钻杆直径 b19 (采用b22钻杆时应在合同中注明) mm  
垂直钻孔最大偏角 25 °

我们提供一流的质量，一流的售后服务，一流的信誉，欢迎广大新老客户前来订购洽谈！

电话： 0537-2530678

传真： 0537-2530678

手机： 15563491958

qq: 2505236685

联系人： 陈经理

邮箱： 2505236685@qq.com

网址： <http://www.hengwanggk.com>

山东济宁恒旺工矿设备有限公司