

# 消防设备厂家 常州室外消火栓加压泵厂家定制

产品名称	消防设备厂家 常州室外消火栓加压泵厂家定制
公司名称	博山多用泵厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区
联系电话	13176568405 13176568405

## 产品详情

维护保养消防泵的注意事项：

- 1、查看油底壳中机油平面：调查油面是否到达机油标尺上的刻线标记，缺乏时应加到规定量，但不能超过标尺刻线的上限。
- 2、查看喷油泵调速器机油平面：如果未到达规定的刻线标记，应添足机油。
- 3、查看水泵的注油点内是否有足够润滑油脂：把柴油机循环水泵上的注油嘴卸下来，调查里边的润滑油脂是否足够，如缺乏，使用油向里边注入足够润滑油脂。
- 4、查看水箱中的水是否足够：发现水箱中的水缺乏应及时弥补，参加的水应为清洁的淡水，如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水，容易在水箱内形成水垢，影响冷却效果而造成毛病，因此，地下水软化后方可使用。在北方(环境温度低于零度)，有必要根据当地的底温度配置适当凝点的防冻液。

以上有关消防泵的介绍就到这儿了，希望能给我们带来一些帮助，感谢我们的阅览，若有需求，欢迎与我们联系。

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。企业决拥有先进的生产技术、的管理方式、高质量的产品，并与国内外各公司、企业及设计院（所）建立友好关系，提供各种泵类产品和良好的销售服务，进行广泛的经贸合作和技术交流。

室内消防泵是水泵中的一种，是性能要求比较高的一种水泵。室内消防泵在生产工艺和材质选择上，要求都要比普通的水泵来得高。

室内消防泵的性能要求要比普通水泵高，但我国现行的规范对室内消防泵的性能和测试要求没有做出详细的规定。现行的是参考美国NFPA20对室内消防泵的性能要求，具体的要求可以简单罗列如下：

- 1、室内消防泵的大流量应是实际值的150%以上；
- 2、室内消防泵扬程应不小于选定工作点扬程的64%；
- 3、关闭室内消防泵时的扬程应不大于选定工作点扬程的140%；
- 4、稳压泵流量为1-2L/S，扬程为室内消防泵扬程的1.1-1.2倍。

美国对室内消防泵的性能要求是参考意见，不是我国的强制标准。但做为室内消防泵生产厂家，我们以高的要求，来规范我们生产的产品，给消费者一个放心的选择。

泰安室内消防泵怎么收费 东营室内消防泵质量好 泰安室内消防泵生产工厂 枣庄室内消防泵厂家

我公司几十年来生产各种生活水泵、消防泵、消防设备、供水设备等各类产品，现已发展为20个系列，360个品种规格，产品不断，质量稳步提高，多次经国家质量监督部门抽检，质量达到，产品出厂做到高质量检测。

在众多用户使用室内消防泵常碰到室内消防泵压力上不去，室外消火栓加压泵厂家定制，用户就直接找室内消防泵生产厂家去解决，然而真正导致水泵压力上不去的是供水不够、出口端变径处理过度、泵腔内有大量空气未排出、甚至出现低端错误的接线方法等原因。

1) 室内消防泵没有注水或没有适当排气

消除措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

2) 室内消防泵转动方向不对

消除措施：检查转动方向。

3) 产生空气或入口管线有泄漏

消除措施：检查入口管线有无气穴和 / 或空气泄漏。

4) 填料函中的填料或密封磨损，使空气漏入泵壳中

消除措施：检查填料或密封并按需要更换，检查润滑是否正常。

5) 抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足。

6) 电机转速过低

消除措施：检查电机的接线是否正确，电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

聊城室内消防泵费用 济宁室内消防泵电话 济宁室内消防泵价格低 泰安室内消防泵费用

消防设备厂家-常州室外消火栓加压泵厂家定制由博山多用泵厂有限公司提供。博山多用泵厂有限公司位于山东省淄博市博山区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博山泵厂在离心水泵中享有良好的声誉。博山泵厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博山泵厂全体员工

愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。