

生物质燃料锅炉厂 生物质燃料锅炉 杰能锅炉

产品名称	生物质燃料锅炉厂 生物质燃料锅炉 杰能锅炉
公司名称	无锡杰能锅炉有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇景盛路27号
联系电话	13771535517 13771535517

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡杰能锅炉有限公司

防范燃气导热油炉事故

燃气导热油炉的重点危险是火灾。导热油一旦从燃气导热油炉供热系统泄漏，由于自身温度很高，又接触火焰或接近火焰，就会被点燃或自燃，造成火灾。此外，燃气导热油炉也会因导热油带水等缘由，而发生爆z事故。防范燃气导热油炉事故一定从装备和介质两方面统一时间着手，生物质燃料锅炉型号，一是使装备具有足够的强度和周密性，不破不漏；二是使导热油在受热衷不外热，不变质，正常流动与换热。

中国的有机热载体锅炉产业，它既不是朝阳产业，也不是夕阳产业，生物质燃料锅炉厂，而是与人类共存的产业。伴随我国国民经济的蓬勃发展，近年来工业有机热载体锅炉制造业取得了长足的进步。其突出成效是，行业标准日益规范，生物质燃料锅炉的结构，技术水平逐步提高，产品品种不断增加，经济规模显著扩大。锅炉的容量: 额定出口蒸汽参数和进口给水温度以及在保证效率的条件下，连续运行时所必须保证的蒸发量(kg/s或t/h)。

生物质燃料锅炉型号生物质燃料锅炉型号生物质燃料锅炉型号生物质燃料锅炉型号

有机热载体锅炉注意事项：

- 1、对于加热体及高温油泵少油或在超出导热油允许使用温度下运行;
- 2、发现压力不稳或压力过低，生物质燃料锅炉，要及时做认真检查处理，以免损坏加热设备。
- 3、整个系统严禁渗漏，若发现渗漏应及时处理，导热油开口闪点大都在130-190 范围内，所以现场要配备适当的消防器材。
- 4、设备开车程序为先开泵后加热。停车程序为先停加热后停泵。

严禁在主机出口温度高于120 的情况下停泵。在调试、更换新油或补充新油时，务必进行脱水排气操作。在安装调试及系统投入运行时，要完全按照产品说明书要求进行正确操作。

生物质燃料锅炉型号生物质燃料锅炉型号生物质燃料锅炉型号生物质燃料锅炉型号

生物质燃料锅炉厂-生物质燃料锅炉-杰能锅炉(查看)由无锡杰能锅炉有限公司提供。无锡杰能锅炉有限公司是从事“无锡杰能锅炉,蒸汽式锅炉,燃煤导热油锅厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。