

# 临汾水泥消防水池 太原福民水泥制品

产品名称	临汾水泥消防水池 太原福民水泥制品
公司名称	太原市清徐县福民水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡同戈村工业园区
联系电话	18734162779 18734162779

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市清徐县福民水泥制品厂

公司主营：山西消防蓄水池、太原消防水池、山西水泥消防水池、太原混凝土消防水池、山西预制消防水池、太原预制消防水池等，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于水泥消防水池的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看一看吧！

消防水池、高位消防水池、高位消防水箱是三个不同的概念。

消防水池的有效容积是为了满足消防用水量的要求，其位置高度满足消防水泵自灌式要求；

高位消防水箱的位置高度一般能满足水灭火设施不利点处的静水压力，其有效容积是为了满足初期火灾消防用水量的要求，有可能兼做转输水箱，不能计入消防水池容量；

高位消防水池是设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施，其位置高度能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量，且有效容积满足火灾延续时间内所需消防用水量。

一般情况下，水泥消防水池报价，当系统高位水池用于高压消防给水系统，消防水池和高位消防水箱用

于临时高压系统。但当采用分区供水时有可能三者同时并存。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于水泥消防水池的精彩资讯请继续关注我们吧！

公司主营：山西消防蓄水池、太原消防水池、山西水泥消防水池、太原混凝土消防水池、山西预制消防水池、太原预制消防水池等，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于水泥消防水池的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

### 钢筋混凝土蓄水池养护措施

#### 一、水泥基渗透结晶型防水涂料。

防水层属于绿色环保型，可用于饮用水池、游泳池、鱼塘等各种水池的防水处理；

防水层具有良好的耐水性和长期浸泡性(长期浸泡在水中时，防水层不会脱落，不会剥落)；

防水层具有良好的耐酸碱性能，可作为一般生活污水处理池的防水，不需要做防腐；

它具有良好的抗渗和抗压性能，可用于大型水池的防水和防潮处理。储水量超过几千吨。只要建筑主体不变形，其防水性能就不会改变；

防水层与混凝土粘结性能优异，不起皮不脱落，防水后不影响抹灰或贴砖等工序。

典型的这类产品，如JS防水涂料。

施工工艺为，基础表面要求：稳定、清洁、光滑，无清水、无灰尘、无油污、无脱落物等碎屑物质；对于明显的缝隙，预制水泥消防水池，砂眼需要用水泥砂浆堵塞和抹平，并清除尖锐的边缘。按照一般防水涂料施工方法刷洗后，无需进行闭水试验。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于水泥消防水池的精彩资讯请继续关注我们吧！

公司主营：山西消防蓄水池、太原消防水池、山西水泥消防水池、太原混凝土消防水池、山西预制消防水池、太原预制消防水池等，它具有优良的防腐、抗碱、抗压的特性，施工周期短，安装施工快捷，水泥消防水池那里有厂家，低于国家预算造价，欢迎广大用户选用。欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于水泥消防水池的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

消防水池通用设计标准：

1、当室外供水管网能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应满足火灾持续期间室内消防用水量的要求。当室外供水管网不能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应满足室内消防用水量与室外消防用水不足部分之和的要求。在火灾期间控制用水量。当室外供水管网供水充足，发生火灾时能保证持续供水时，消防水池容量可减少火灾期间的加水量；

2、补水量应经计算确定，临汾水泥消防水池，补水管设计流量不应大于2.5m/s；

3、消防水池补水时间不应超过48h；缺水地区或独立油藏区，不应超过96h；

4、容量大于1000m<sup>3</sup>的消防水池，应分为两个可独立使用的消防水池；

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于水泥消防水池的精彩资讯请继续关注我们吧！

临汾水泥消防水池-太原福民水泥制品(推荐商家)由太原市清徐县福民水泥制品厂提供。太原市清徐县福民水泥制品厂实力不俗，信誉可靠，在山西 太原 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。太原福民水泥制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！