

## pp承插球阀

产品名称	pp承插球阀
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

## 产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。pp管产品特征 因为结晶度较高，pp管的外表刚度和抗划痕特征很好，因此不存在情况应力开裂问题。低MFR的PP管资料抗冲击特征较好但延展强度较低。关于一样MFR的资料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。因为结晶，PP的缩短率相当高，普通为1.8~2.5%。PP管的强度跟着乙烯含量的添加而增大。PP的维卡软化温度为150 。市场上一般采用参加玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的办法对PP进行改性。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp承插球阀，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。

PP管材不足之处:a、刚性和抗冲击性能比金属管道差，所以在贮运、施工过程中很容易受损。b、PP管线膨胀系数较大，为0.14 mm/(m.K) ~ 0.16(m.K)，宜采用暗敷，在明装或非直埋暗敷布置时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。c、抗紫外线性能差，在阳光的长期直搜照射下容易老化。

武汉博厚环保塑业有限公司主要从事：pp板，PVC板，pp化工管配件及塑料材质水箱，酸洗槽，吸收塔，防腐设备的加工制作。pp管焊接法，直管必须先使用切管器切割，务必使承口十分平整，承口端插入电焊套部分不得有1mm以上刮痕或变形.使用过之电焊套不得再次使用，如电焊套有破损或变形，应予弃置不得使用.如接失败，应更换新的电焊套重新焊接，若因电焊套进行中因电源切断而失败，待完全冷却后再插上二次线重新进行焊接.如焊接完成后需立即加应力于管上，可以浇冷水使其冷却。

pp承插球阀由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是一家从事“塑料制品,废气废水处理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博厚环保塑业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博厚环保塑业在塑料板(片、节)、棒中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象

。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！