

莆田自流平地坪漆 厦门澳威斯特地坪漆 自流平地坪漆工程

产品名称	莆田自流平地坪漆 厦门澳威斯特地坪漆 自流平地坪漆工程
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

产品详情

环氧自流平施工工艺中的环氧砂浆施工

环氧砂浆具有粘结强度高、高强高韧性和高抗冲击性的特点，其目的是为面涂及整个环氧地坪系统提供性能优良的基层，同时对地面有找平作用。

施工工序：

- 1、批涂环氧砂浆一遍；
- 2、检查底涂是否表干，判断环氧砂浆施工条件是否具备；
- 3、按照材料要求计量A组分、B组分先在料筒中搅拌均匀后加入适量的80-120目石英砂搅拌均匀，莆田自流平地坪漆，形成环氧砂浆；对平整度差的地面采用镘刀对环氧砂浆先点补后大面积刮涂。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

为了保持空气流通，自流平地坪漆厂家，如果空气不流通，应采取强制通风措施，养护温度应在10 以上，相对湿度应小于80%。4、如果施工现场有垂直面或台阶线，应先用胶带标记这条线，然后先建造垂直面。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的单位，自流平地坪漆工程，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

材料没有在规定时间内就用完，涂料内部分子增大，成膜性能下降，导致涂层强度下降。解决方法：水性环氧树脂组分在现场混合搅拌后要在规定的时间内用完，现场控制空气湿度，并保持良好通风，涂装时厚度尽量一致。

莆田自流平地坪漆-厦门澳威斯特地坪漆-自流平地坪漆工程由厦门澳威斯特建材有限公司提供。莆田自流平地坪漆-厦门澳威斯特地坪漆-自流平地坪漆工程是厦门澳威斯特建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。