

万强环保在线型ENMS噪声自动监测系统

产品名称	万强环保在线型ENMS噪声自动监测系统
公司名称	福建万强环保工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门思明区湖滨南路819号宝福大厦18A
联系电话	0592-5553088 13606019500

产品详情

产品介绍enms 噪声自动监测系统是一款全天候、无人值守、全自动噪声监测系统，广泛应用于环保、铁路、民航、安防等部门。可对功能区噪声、厂界噪声、道路交通噪声、铁路噪声、施工噪声、社会生活噪声等进行测量分析；对机场飞机噪声、噪声事件进行自动捕捉测量和录音。系统采用专业声学仪器生产厂家研制的测声产品，数据采集器运用的分析、计算方法符合国家相关噪声监测规范的要求。

产品属性噪声自动监测系统由专业测声设备（声级计）、户外传声单元、风速雨量仪、大容量数据采集器、专业声卡、路由器、自动声校准器、运行控制器、电源等部分组成。功能用途*系统可测量、分析、记录瞬时声级(lap)、最大声级 (lamax)

、等效声级(laeq)、统计声级(l5、l10、l50、l90、l95)、暴露声级(lae)等常规噪声测量参数；

*可自主对机场飞机噪声的感觉噪声级(lepn)、暴露声级(lae)以及突发噪声事件的等效声级 (laeq)

、最大声级 (lamax) 等参数进行自动触发捕捉、测量、记录和录音，可对记录的音频进行频谱分析；

*同步测量机箱温度、环境风速和雨量；*户外传声单元具有防风、防雨、防鸟停等功能；

*具有自动声校准功能；*具有数据再处理功能；*具有一年以上数据存储能力；

*具有网络自动授时功能；*具有加热、散热温度控制功能；

*具有故障检测，软硬件逐级重启，自主恢复运行能力；*具有电磁兼容、防雷击等功能；* adsl 或 3g

无线网络数据传输；*工作电源：220v 交流电，具有不间断后备电源功能 (ups) ，整机功率 20w ；

*工作环境：温度 (-25 ~ +50) ，相对湿度 (0 ~ 100%) ，大气压力 (65kpa ~ 108kpa) 。

其他说明传声器及立柱总高 6 米 (也可 4 米高度) 。立柱在 1.3 米以下为粗杆部分 (直径 100mm)

，以上为两节细杆部分 (直径 50mm) ，其间用活动关节连接，松开关节护套后，细杆部分可放倒，便于实施人工校准。在第二节细杆部分用三根斜拉钢丝绳固定于地面。

机箱大小 (不含护板) 200*400*500mm (深宽高) 交易说明合作细则可电话咨询！