

防护加固土工格室 路面加固400*400蜂巢土工格室质量

产品名称	防护加固土工格室 路面加固400*400蜂巢土工格室质量
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 焊接处抗拉强度: 100N/cm 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固土工格室是一种用于路面加固的重要材料，泰安腾路工程材料有限公司所生产的400*400蜂巢土工格室具有优异的质量。本文将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等多个方面来描述该产品的参数，探索其多个视角，并加入可能被忽略的细节和知识，以引导客户进行购买。

材质 蜂巢土工格室采用优质高密度聚乙烯材料（HDPE）制成。片材拉伸屈服强度土工格室的片材拉伸屈服强度达到或超过23MPa，表明其具有出色的抗拉性能。焊接处抗拉强度土工格室焊接处的抗拉强度不低于100N/cm，确保产品在使用过程中的牢固性。外观土工格室采用打孔压花或平板打孔工艺加工而成，在视觉上呈现出独特的装饰效果。颜色土工格室可供选择的颜色包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同环境和场景的需求。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司生产的400*400蜂巢土工格室在材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等方面具有出色的性能。公司致力于提供优质产品，以满足客户对路面加固的需求。欢迎各界用户选购，并在使用过程中遵循相关操作规范，以确保产品的有效使用和延长使用寿命。