塑料吸收器 东博防腐设备 南阳吸收器

产品名称	塑料吸收器 东博防腐设备 南阳吸收器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:太仓市东博防腐设备有限公司

吸收塔的注意事项

- (1)酸雾吸收器的安装可参照《电力建设施工及验收技术规范(水处理部分)》进行。
- (2)为便于设备安装、维修,南阳吸收器,可以在室内设备上方装有轻型起吊设备或轻型设施。
- (3)设备运输保存温度不应低于+5C,否则需采用防冻保温措施。
- (4)酸雾设备如长期停入不用,塑料吸收器,可灌满清洁工业用水作保护,否则出现胶片裂缝脱壳均不负责。
 - (5)设备本体不得再进行任何焊接工作或发生严重碰撞事故。

吸收器工作原理

工作原理:碱中和式酸雾吸收器运行时,酸雾通过管道直接伸入碱液中,改性石墨降膜吸收器,酸雾(HCI)与碱(NaHO)进行中和反应,达到酸雾被吸收的效果。由于酸雾衩吸收,酸贮罐内成微量真空,此时,酸雾吸器上的衬胶止回阀自动打开,真空消失。

设备操作及运行

- 1.交换器投运前的准备工作
- 1)、检查所有管道联接是否正确。
- 2)、检查所有的法兰联接处是否不漏液。
- 3)、检查排污阀是否处于关闭状态。
- 4)、检查视镜处是否漏液。

酸雾净化塔酸雾净化塔(废气净化塔,PP吸收器,酸雾吸收塔)由塔体,液罐,喷淋系统,填料,气液分离器等组成,视介质,PVC,PP,玻璃钢,由碳钢和不锈钢制成。废气从下部空气入口进入塔体,然后通过填料层和喷射装置净化废气。净化后的气体通过气液分离器排放到大气中,喷雾系统选择美国HHSJ型喷嘴,选择雾气。效果好,然后具有的净化效果。净化过程:碱性吸收液喷洒在塔体上部,进入塔体的酸性有害气体与喷雾液逆流,气液接触丰富,通过新的低温-安装在塔内的阻力填料和多孔板。净化效果好。

塑料吸收器-东博防腐设备(在线咨询)-南阳吸收器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司是江苏苏州,化工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东博防腐设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东博防腐设备更加美好的未来。