

手机喇叭防水检测 南京防水检测 英诺太科测试设备

产品名称	手机喇叭防水检测 南京防水检测 英诺太科测试设备
公司名称	英诺太科测试设备（太仓）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓经济开发区北京东路88号中B幢
联系电话	18915760697

产品详情

气密性检测行业的IP防水等级简介

（1）IPX 1

方法名称：垂直滴水试验

试验设备：滴水试验装置

试样放置：按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm

试验条件：滴水量为10。5 mm/min

持续时间：10 min

（2）IPX 2

方法名称：倾斜15°滴水试验

试验设备：滴水试验装置

试样放置：使试样的一个面与垂线成15°角，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试验完一个面后，摄像头防水检测仪，换另一个面，共四次。

试验条件：滴水量为30。5 mm/min

持续时间：4×2。5 min（共10 min）

一般来说，下列一些缘故会导致温度转变，从而对检测造成危害：1、充气全过程中气体分子结构磨擦热普遍状况：充气全过程中气体分子结构磨擦会造成发热量造成，依据气体式子 $PV=NRT$ ，所知会造成检测腔体内部工作压力上升，手机喇叭防水检测，当充气完毕后温度又会迟缓修复到一切正常的室内温度，因而充气完毕后的稳压管时间假如不充足，即到测试阶段腔体内部温度仍出自于下降的回应期，那麽从而温度下降所造成的工作压力下降就会立即体现到仪器设备所检测的泄露量中。危害：在测试阶段泄露量由大缩小直到保持稳定。

现阶段哪些产品必须用气密性检测机器设备开展密封防水检测？1.传统式产品自身务必有防水防尘要求，如监控摄像头，LED灯、户外灯等全是有气密性检测规定。2.新开发设计各种各样新式智能家居产品也刚开始对防水性能拥有更一步的明确规定，如：智能运动手环，投光灯防水测试仪，智能手环、蓝牙音箱等。3.产品在原来作用升级另一个提升防水防尘和密封的规定的，或防水等级提升，南京防水检测，以前对防水防尘密封性能没有非常规定的产品。如智能机、健身运动音响、蓝牙耳机、潜水手表、深潜照相机、电动牙刷、电机马达、电动刮胡刀、防水插座这些。自2013年起，中国的生产制造制造商其特性不论是ODM、OEM、OBM，其所生产加工的产品密封性能、防水性能，以及气密性测试，气密性检测已宣布提上来质量管理日程表。且一部分制造行业引领制造商已率先保持了产品免费在线全检的质量体制；保持检验结果储存、发送追溯机质；保持了密封检验，气密性测试与任何质量检验自锁互锁的保障体系。

手机喇叭防水检测-南京防水检测-英诺太科测试设备(查看)由英诺太科测试设备(太仓)有限公司提供。英诺太科测试设备(太仓)有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的流量仪表等行业积累了大批忠诚的客户。英诺太科带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！