

高铁用哈芬槽

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 高铁用哈芬槽 |
| 公司名称 | 永年县长江紧固件制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邯郸市永年县高新技术产业开发区 |
| 联系电话 | 86-0310-5135222 15303202558 |

产品详情

哈芬槽埋件基本技术要求：1、c型钢及工字钢（78*25*5）均为热轧制造；2、材质为q235；3、表面热浸镀锌处理，锌层厚度不小于55um

热锻t型螺栓基本技术要求：

- 1、采用45#钢，锻造制造，淬火并回火处理
- 2、t型螺栓与c型槽埋件抗拉力不低于70kn
- 3、螺纹符合gb196、gb197标准
- 4、表面镀锌钝化处理，经离心处理后镀锌厚度不低于15um

槽式埋件的出现有效的解决了大型外装幕墙受力点的难题.应用槽式埋件幕墙工程可实现真正意义上的单元式施工程序.其优点是受力均衡,安装方便,易余调整.欢迎采购我公司出产的哈芬式埋件。

阡陌 22:00:36 哈芬槽埋件基本技术要求：1、c型钢及工字钢（78*25*5）均为热轧制造；2、材质为q235；3、表面热浸镀锌处理，锌层厚度不小于55um

热锻t型螺栓基本技术要求：

- 1、采用45#钢，锻造制造，淬火并回火处理
- 2、t型螺栓与c型槽埋件抗拉力不低于70kn

3、螺纹符合gb196、gb197标准

4、表面镀锌钝化处理，经离心处理后镀锌厚度不低于15um

槽式埋件的出现有效的解决了大型外装幕墙受力点的难题.应用槽式埋件幕墙工程可实现真正意义上的单元式施工程序.其优点是受力均衡,安装方便,易余调整.欢迎采购我公司出产的哈芬式埋件。