

硅pu球场施工 合肥乘林 经验丰富 滁州硅pu球场

产品名称	硅pu球场施工 合肥乘林 经验丰富 滁州硅pu球场
公司名称	合肥乘林体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号
联系电话	13855166311

产品详情

面漆施工：施工前须保证场地干燥、无灰尘，将面漆的交联剂（白色小瓶）倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用，一遍面漆须加入适量石英砂（约10%）调整摩擦系数，第二遍不加砂，面漆施工每层须同一方向滚涂，避免色差。硅PU球场注意事项：因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如使用必须做试样后使用。为避免硅PU分层，须保持硅PU表面干燥，硅pu球场施工，无灰尘，才能施工第二遍。硅PU球场振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，滁州硅pu球场，有63%的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。

硅PU施工材料胶化的原因

- 1、产生胶化的原因可能是因为乳液稳定性不好，选用分散剂分散保护能力不佳。该类硅PU球场材料在储存中胶化。
- 2、反应性颜料如氧化锌在材料中容易引起硅PU球场的胶化。氧化锌在酸性条件下会形成锌皂，氧化锌这种皂化可使涂膜硬化，减少黄变，有自洁防霉功能。使用氧化锌制造硅PU球场材料会存在稳定性问题。
- 3、在乳液与硅溶胶复合的涂料中，由于硅溶胶的脆弱性能以及与乳液的相容性能。涂料在储存中比较容易出现胶化现象。

硅PU球场技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。6、理想的综合功能：适用于室内外篮球场，大学硅pu球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。面漆施工：施工前须保证场地干燥、无灰尘，将面漆的交联剂（白色小瓶）倒入大桶中加入适量水搅拌均匀即可使用，一遍面漆须加入适量石英砂（约10%）调整摩擦系数，第二遍不加砂，面漆施工每层须同一方向滚涂，硅pu球场施工厂家，避免色差。硅PU球场面层能形成一定厚度的硬质感层，耐磨耐刮。以非锋利性硬物在表面刮划，合格的产品应不受损伤；

硅pu球场施工-合肥乘林-经验丰富-滁州硅pu球场由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥乘林——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号，联系人：董经理。