

减温减压装置供应商 惠州减温减压装置 欧电阀门有限公司

产品名称	减温减压装置供应商 惠州减温减压装置 欧电阀门有限公司
公司名称	山东欧电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市豪德工业园
联系电话	13356369945 13356369945

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欧电阀门有限公司

减温减压装置出口流量。

减温减压装置出口蒸汽流量变化范围为30%Q~Q，特殊需要者可由供需双方协商。

减温减压装置额定出口蒸汽压力P2

减温减压装置额定出口蒸汽压力的偏差范围是：

当额定出口蒸汽压力小于0，98MPa时，减温减压装置供应商，为 $P2 \pm 0,04$ MPa

当额定出口蒸汽压力不大于3，惠州减温减压装置，82MPa时，为 $P2 \pm 0,06$ MPa

当额定出口蒸汽压力大于3，82MPa时，为 $P2 \pm 0$ ，减温减压装置，15MPa

WY系列减温减压装置是本公司集多年设计、制造经验，并吸取国外先进产品结构，经技术优化设计而成的第三代减温减压装置。

减温减压装置由减压系统（减温减压阀、节流孔板等）、减温系统（高压差给水调节阀、节流阀等

)、安全保护装置(安全阀、止回阀)等组成,主要特点如下:

1)、降噪。减温减压阀内设的节流孔罩、以及阀后的节流孔板一方面起减压雾化的作用、还有一个主要的作用就是降低系统内的噪音。主要原理是它的小孔消声。

2)、减温减压阀流量特性:直线或修正等百分比特性曲线,可在全行程范围内精控制,减温减压装置技术要求,保证二次蒸汽在10~额定出力范围内,设备长期稳定运行,泄漏等级: 级。

减温减压装置主要用于供热系统,可对电站或工业锅炉以及热电厂等处送来的蒸汽的压力、温度降低到用户所需的蒸汽参数。减温减压装置根据需要分为减温减压装置、减温装置、减压装置。按蒸汽参数的高低又可分为中温中压、次高压和高温高压减温减压装置。

减压系统和减温系统分开,主要用于工况恶劣,如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的,及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式,减温水充分雾化,以达到较好的减温效果

减温减压装置供应商-惠州减温减压装置-

欧电阀门有限公司由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司实力不俗,信誉可靠,在山东潍坊的特殊阀门等行业积累了大批忠诚的客户。欧电阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!