

# 数字顶板动态监测仪

产品名称	数字顶板动态监测仪
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

### DSB-1型顶板下沉速度报警仪使用方式

- 1、接长杆的使用方法：有两种接长杆，在使用高度不够时，可选择使用上接长杆或下接长杆。下井前应将报警仪连接及活动部分涂少量润滑油；
- 2、请勿旋卸活动杆及支撑管，以防活动杆弹出；
- 3、使用时应使活动杆伸出2/3以上，防止活动杆压死而损坏内部组件；
- 4、仪器应避免剧烈冲击；

长期不用时应放置于通风处保存

顶板动态仪是矿用仪表，用于测量岩层位移变化情况，测量顶底板移近量、移近速度，数字顶板动态监测仪，进行采场来压预测，检测支承压力高峰位值等，是采场矿压观测的基本工具。主要技术参数：仪器使用高度：1.0~3.0m；测定范围：0~200mm；读数值：mm；粗读全量程：200mm之误差小于1%。

LBY-2顶板离层仪、LBY-3顶板离层指示仪、ZKBY-2顶板离层仪、  
DLY-3顶板离层仪、DL-2顶板离层指示仪、  
WBY-10型顶板离层仪、SMJ-2顶板离层仪、DLJ-2顶板离层指示仪、YUD300顶板位移监测仪、  
LBY-2H顶板离层仪、DLZ-II顶板离层指示仪、KGE30B顶板离层指示仪、ACLY-2顶板离层检测仪、  
DW-4多点位移计、  
DW-3型顶板离层仪、DSB-1顶板下沉速度报警检测仪、KBU101-200顶板报警检测仪、  
YHW300矿用顶板位移监测仪、数显式顶板离层仪、KY-82顶板动态仪、  
JCY-100m矿用激光测距仪、YHJ-100J矿用激光测距仪、托盘式顶板离层仪、GUD300顶板位移传感器

DSB-1型顶板下沉速度报警仪显示通道零点值：用矿灯照射指示窗口，显示器在显示完压力后，依次显示F01、2、3...当显示5时立即松开按键，显示“C5”、“xx.x”、“xx.x”，“xx.x”为当前通道零点值。通过观察零点值可判断传感器状态，零点值在“00.2”至“02.8”可保证有正确的压力显示。

DSB-1型顶板下沉速度报警仪动态显示压力功能：用矿灯照射指示窗口，显示器在显示完压力后，依次显示F01、2、3...当显示8时，此时相当于自动启动压力显示30次，可用于动态观察顶板动态性能检测。

数字顶板动态监测仪由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司是一家从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昊洲矿业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昊洲矿业在装卸设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！