

防爆一体化摄像机批发销售

产品名称	防爆一体化摄像机批发销售
公司名称	深圳市容方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城14栋209室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

防爆云台摄像机组合(一体机) <http://www.szrongfang.cn> <http://www.xjrongfang.com>
<http://www.szrongfang.net> <http://www.szrfdz.com> <http://www.szrfdz.net> <http://www.bjrongfang.com>
<http://www.rfex.net> <http://www.rfexcctv.com> 防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。内部编号: rfyf&ir 产品型号: rfyf-ex / rfkb-ex
防爆标志: exd ct6/exd bt6 产品材质: 优质碳素钢(可选不锈钢,用于腐蚀性环境) 功能特点:
云台: 侧载式, 旋转角度广, 负载量大
合金传动齿轮转动平稳、噪声小、耐磨损, 防爆、防雨、防尘
内置解码功能, 不需外接云台控制器或解码控制器
可选配自动巡航及预置位功能, 使多点监控更安全高效 高硬度优质碳素钢制作, 表面喷涂处理
摄像机:
80米红外可视距离, 可见光不足时红外灯自动开启, 可在夜晚和光线较差时使用
应用特种防爆玻璃, 光通率高, 完全消除红外灯光晕 纳米隐形雨刷, 不粘水, 不粘油, 排斥灰尘
高硬度优质碳素钢制作, 表面喷涂处理

防爆云台摄像机组合(一体机)

应用环境: 具有 a、 b、 c类可燃性气体, 引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区, 可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所, 也适用于引燃温度组别为 t1-t6组的20区、21区、22区, 含有可燃性粉尘混合物的场所, 如: 石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、天然气站、煤气站、花炮生产、粮食加工储存等。

防爆标志	exd ct6 / exd bt6
设备材质	优质碳素钢(可选不锈钢,用于腐蚀性环境)
转动角度	水平0-350度 垂直 ± 90度

转动速度	水平6度/秒
自动模式	水平自动巡航(可选)
控制模式	内置解码控制器
防护等级	ip66
摄像机芯	sony 480cp
解析度	480 tvline
最低照度	0lux (红外灯开启)
红外距离	80米
红外开关	照度低于0lux自动开启
镜头	18 × zoom f=4.1~73.8mm
数字变倍	12 ×
供电电压	ac 220v
整体工作电流	3500ma
环境温度	-25 ~ +70
环境湿度	<95% (+25)
外形尺寸	400mm(d) × 285mm(h) × 260mm(w)
出线孔规格	g 1/2 " * 1个
重量	33kg

另: 本款机型,应客户需求也可以搭配其他摄像一体机芯, 例如sony980p,1010cp等等, 具体需求可以另行商议

外形尺寸: ϕ 113mm × 350 mm(长) 出线孔规格:g-1/2

重量: 33kg

防爆云台安装孔位:

配件: 防爆重型支架(云台支架) 防爆挠性连接管