

防爆解码器生产厂家电话

产品名称	防爆解码器生产厂家电话
公司名称	深圳市容方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城14栋209室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

内部编号: rfjm280 产品型号:rfjm-ex 防爆标志:exd ct6/exd bt6
产品材质:优质碳素钢（可选不锈钢,用于腐蚀性环境）功能特点:
八位出线孔，支持多种开关量及常见协议 高硬度优质碳素钢制作,表面喷涂处理
可选自动巡航及预置位功能，便于多个关键点监控

另: 该款产品的外壳,也做防爆接线盒使用,可以放置网络模块,光端机,电源,接线柱,防雷产品等等,在需要防爆的场所使用

<http://www.szrongfang.cn> <http://www.xjrongfang.com> <http://www.szrongfang.net> <http://www.szrfdz.com>
<http://www.szrfdz.net> <http://www.bjrongfang.com> <http://www.rfex.net> <http://www.rfexcctv.com>

具有 a、 b、 c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所,如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、天然气站、煤气站、花炮生产、粮食加工储存等。

防爆标志	exd ct6/exd bt6
防护等级	ip66

支持协议	pelco-d、pelco-p等多种常见协议
输入电压	ac220v
通信接口	rs485
环境温度	-25 ~ +70
外部尺寸	280mm × 250mm × 90mm(长 × 宽 × 高)
内部尺寸	220mm × 150mm × 75mm(长 × 宽 × 高)
出线孔规格	φ 1/2 " * 2个
重量	8kg

外部尺寸:280mm × 250mm × 90mm(长 × 宽 × 高)

内部尺寸:220mm × 150mm × 75mm(长 × 宽 × 高) 重量: 8kg

防爆解码器安装孔位

配件:

防爆挠性连接管