

# PGLB100 315B机封 株洲机封 三雨

产品名称	PGLB100 315B机封 株洲机封 三雨
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

管道泵机械密封的使用注意事项及维护：

- 1.管道泵起动前应先盘动泵电机几圈，以免突然走动造成石墨环断裂损坏；
- 2.密封泄漏允差3滴/MIN，否则应该检修；
- 3.机械密封润滑应清洁无固体颗粒；
- 4.严禁机械密封在干磨情况下工作。

机械密封使用的固定螺钉，PGLB100-250B机封，不要用硬化后的材料来做，因热处理会降低金属的耐蚀能力，而未经热处理的较软的固定螺钉能紧固在轴上。

振动、偏斜、不同心会使传动件磨损，株洲机封，如密封面启动时有粘住的现象时，传动件会弯曲甚至损坏，而磨擦作用产生的热常常加剧腐蚀。

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

真空对橡胶的作用与腐蚀介质的作用相似，由于真空的作用，橡胶组分中的许多易挥发配合剂(增塑剂、增强剂、抗老化剂等)会向真空中升华。这样，橡胶的物理、力学性能，以及抗老化、耐温、耐介质作用的能力就会下降。气体和液体介质的蒸气，借助于真空作用，能很容易地沿被密封表面粗糙度形成的微观‘沟槽’通过。

### 【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

机械密封件中的动环密封圈松紧要适中，若是动环密封圈上得过紧使得摩擦力增加，加快了动环密封圈和轴套之间的磨损使得过早地产生渗漏。增大动环轴向的调整将和移动时的阻力。在经常变化的工况的情况下，没有办法进行适当的调整。弹簧也会过紧产生疲劳失效严重的甚至损坏，也容易使得动环密封圈产生严重变形，密封效果不好。

PGLB100-315B机封-株洲机封-三雨由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司位于天津市南开区密云路华北五金机电城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前在三雨在密封件中享有良好的声誉。三雨取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三雨全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。