

山西太原微型防爆摄像机碳钢护罩价格

产品名称	山西太原微型防爆摄像机碳钢护罩价格
公司名称	深圳市容方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城14栋209室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

内部编号: rfh380

产品型号:rfkb-ex 防爆级别:exd ct6 / exd bt6 防护等级: ip66 产品材质:优质碳素钢 功能特点:高硬度优质碳素钢制作,表面喷涂处理 可应用于普通防爆环境 视窗具备纳米隐形雨刷功能,不粘水,不粘油,排斥灰尘 应用特种防爆玻璃,光通率高 腔体尺寸较大,可安装多种枪机或变焦一体机 室内、室外安装,全天候使用,防护等级ip66

适用环境:具有 a、 b、 c类可燃性气体,引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

防爆摄像机碳钢护罩

制造材质	优质碳素钢
防爆标志	exdiibt6/exdiict6

防护等级	ip66
环境温度	-25 ~+70
大气压力	86~106kpa
相对湿度	95%rh (+25)
外形尺寸	∅ 113mm × 380 mm(长)
内径尺寸	∅ 105mm × 275 mm(长)
出线孔规格	g 1/2 " * 2个
安装方式	云台、固定支架等
重量	5kg

防爆摄像机碳钢护罩

外形尺寸：∅ 113mm × 380 mm(长)

内径尺寸：∅ 105mm × 275 mm(长)

出线孔规格：g 1/2 " * 2个

重量： 5kg

底座安装孔位：

附件:

防爆专用支架 防爆挠性连接管

<http://www.szrongfang.cn> <http://www.xjrongfang.com> <http://www.szrongfang.net> <http://www.szrfdz.com>
<http://www.szrfdz.net> <http://www.bjrongfang.com> <http://www.rfex.net> <http://www.rfexcctv.com>