山西太原微型防爆摄像机碳钢护罩价格

产品名称	山西太原微型防爆摄像机碳钢护罩价格
公司名称	深圳市容方科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城14栋209室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备
第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备
第2部分:隔爆型“ d ”》的规定制成隔爆型结构。

内部编号: rfh380

产品型号:rfkb-ex 防爆级别:exd ⅱ ct6 / exd ⅱ bt6 防护等级: ip66 产品材质:优质碳素钢 功能特点:
高硬度优质碳素钢制作, 表面喷涂处理　　可应用于普通防爆环境
视窗具备纳米隐形雨刷功能，不粘水，不粘油，排斥灰尘
应用特种防爆玻璃，光通率高　　腔体尺寸较大, 可安装多种枪机或变焦一体机
室内、室外安装，全天候使用, 防护等级ip66

适用环境：具有 ⅱ a、 ⅱ b、 ⅱ c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6 组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存 等。

防爆摄像机碳钢护罩

制造材质	优质碳素钢
防爆标志	exdiibt6/exdiict6

防护等级	ip66
环境温度	-25°C~+70°C
大气压力	86~106kpa
相对湿度	≤95%rh（+25°C）
外形尺寸	¢113mm ×380 mm(长)
内径尺寸	¢105mm ×275 mm(长)
出线孔规格	g 1/2 " * 2个
安装方式	云台、固定支架等
重 量	≤5kg

防爆摄像机碳钢护罩

外形尺寸：¢113mm ×380 mm(长)

内径尺寸：¢105mm ×275 mm(长)

出线孔规格：g 1/2 " * 2个

重量：≤5kg

底座安装孔位：

附件:

防爆专用支架 防爆挠性连接管

http://www.szrongfang.cn http://www.xjrongfang.com http://www.szrongfang.net http://www.szrfdz.com
http://www.szrfdz.net http://www.bjrongfang.com http://www.rfex.net http://www.rfexcctv.com