

南阳复合岩棉板 安阳中恒钢结构 彩钢复合岩棉板

产品名称	南阳复合岩棉板 安阳中恒钢结构 彩钢复合岩棉板
公司名称	安阳中恒钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区 百亚伦工业园04号
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

岩棉板在建筑外墙外保温系统中主要担负重要的保温作用，而能让其担负保温作用的主要原因是因为外墙外保温系统的体系构成。DPX岩棉板岩棉板材料的保温层、抹面层(抹面胶浆中满铺增强网)、固定层(胶粘剂、锚固件)、饰面层构成，南阳复合岩棉板，固定在外墙外表面的非承重保温构造。

岩棉板外墙外保温系统主要由饰面层、外墙外保温防火隔离带、基层、保温层、抹面层。这些组成部分的具体功能是什么呢。

(5) 找平作用，由于增强竖丝岩棉复合板外表面无法打磨和裁切，因此通过胶粉聚苯颗粒找平层施工能够更好地满足系统表面的平整性要求，避免了锚栓对保温系统的影响；

(6) 施工适应性优异，无需对基层剔凿和找平，板尺寸使操作工艺易施工，彩钢复合岩棉板，不易出现虚贴，工人更易操作，复合岩棉板生产厂家，更利于环境友好。

(1) 增强竖丝岩棉复合板通过网格布复合防护砂浆的四面包覆，提升了岩棉板的各种物理性能指标；

4) 扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

5) 固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

6) 安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，外墙保温复合岩棉板价格，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。

南阳复合岩棉板-安阳中恒钢结构-彩钢复合岩棉板由安阳中恒钢结构有限公司提供。安阳中恒钢结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中恒钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：河南安阳市龙安区龙康大道中段路北产业集聚区百亚伦工业园04号，联系人：李经理。同时本公司还是从事集装箱房，住人集装箱房，打包箱房的厂家，欢迎来电咨询。