

迪扬过滤系统有限公司 钢厂滤筒

产品名称	迪扬过滤系统有限公司 钢厂滤筒
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

产品详情

DY中高温滤筒

中高温褶式滤筒

PPS中高温滤料不锈钢顶盖和底盖

的耐高温粘合

高运行温度190

可选后处理：PTFE表面覆膜处理

NOMEX中高温褶式滤筒

NOMEX中高温滤料不锈钢顶盖和底盖

的耐高温粘合

高运行温度200

可选后处理：PTFE表面覆膜处理

筒长度可按照客户工况要求加工，接受非标定制。上海迪扬过滤系统有限公司欢迎您！

影响除尘滤筒排放标准的因素

除尘滤筒中粉尘的负载的降低主要是来源于设备的出产率的下降所导致的，或者因为设备在检验或者控

制的时候所造成的，出现这样的情况我们可以采用轻负荷来开始进行慢慢的升载。

除尘滤筒在运行的时候，要是出现过高的过滤速度，钢厂滤筒，其粉尘的排除率就会增加，因为太高的过滤冲气速度，会导致其粉尘一开始就出现破碎的情况，这样非常容易造成其滤袋的磨损。

DY防静电滤筒

DY防静电，即抗静电铝膜处理，是在滤材表面覆盖一层极薄导电

透气的金属铝涂层，避免静电跳火，适用于防爆工况除尘。

注：可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有

差异，以实物为准。所有规格滤筒均可提供防静电处理。

滤筒长度可按照客户工况要求加工，接受非标定制。

DY防油防水滤筒

DY防油、防水、防污处理是在滤材纤维上覆盖一层氟树脂使滤材具有

抗油水及抗污功能，粉尘不易粘附，清灰更容易。

适用于潮湿或含油脂，粉尘浓度大的粉尘，也可用于干燥大粒径

粉尘，效果更佳。所有规格滤筒均可提供防油防水处理

迪扬过滤系统有限公司(多图)-钢厂滤筒由迪扬过滤系统（昆山）有限公司提供。迪扬过滤系统有限公司(多图)-钢厂滤筒是迪扬过滤系统（昆山）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王小姐。