

襄阳防腐保温工程 创能防腐保温

产品名称	襄阳防腐保温工程 创能防腐保温
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北创能防腐保温有限公司

防腐地板广泛应用于工业厂房和电子，医1药，食品工业等高耐腐蚀性场所。它主要具有优异的耐腐蚀性，耐油性和耐刮擦性，可在低温下使用或高温。固化后，光泽度为半哑光和其他特征。点1具有抗渗透性：涂层需要不含水，氧和离子，而腐蚀需要一定量的水，而一些腐蚀抑1制剂也需要有氧存在。例如：电子厂，化工厂，食品厂等，这些区域相对容易破碎，防渗透是防腐涂层的基本要求。第二个防腐地板具有一定的机械强度：它对外部应力具有相当大的适应性。涂层的常规机械性能是柔韧性，抗冲击性，耐磨性等。

优异的耐腐蚀性：FRP1重要的特性之一是其良好的耐腐蚀性。通过选择树脂的类型和等级，可以使用合适的模塑方法来生产耐各种酸，防腐保温工程，碱，盐和有机溶剂的FRP产品。FRP防腐施工FRP防腐施工，表面性能好，易清洁，杀菌性能好：由于FRP整体成型，无缝，内壁光滑，与化学介质接触时，表面腐蚀产物少，表面结垢，没有细菌和微生物的生长。因此，它不会污染介质并且易于清洁。经食品药品管理部门专项检查，玻璃钢已达到食品酿造和医1药1医1药行业的要求。

衬布

底层胶料经24小时固化后，在基层上均匀喷刷一道环氧喃胺树脂衬布胶料，随即衬上一层玻璃布，玻璃布必须贴实，使胶料浸入布的纤维内，并赶净气泡。

随后再喷刷一道衬布胶料，胶料应饱满。如此反复，达到层数和厚度。配制好的衬布胶料须在60分钟内用完，同层布搭接在50mm以上，上下层布错开50mm以上。

衬布料24小时自然固化后，均匀喷刷面层环氧呋喃胺富树脂的面层胶料，带层硬化后再喷刷第二层面层胶料配制好的面层胶料也须在60分钟内用完。

玻璃钢衬里，对于转角处、门口处、预留孔、管道出入口或地漏等部位，容易形成薄弱环节，造成隐患，故应在施工时特别注意及加强处理。

用玻璃钢制作鱼池，种植，保证百分之百不会漏水；主要由树脂材料翻模而来，可长久保存。强度高、破损安全性好。

若为地面须增加防滑功能时，在第二层面层胶料喷刷完时，立即匀撒一层细石英砂，经自然沉降并为胶料浸润后即可。

襄阳防腐保温工程-创能防腐保温(推荐商家)由湖北创能防腐保温有限公司提供。湖北创能防腐保温有限公司为客户提供“承接防水防腐保温工程,喷沙除锈,化工重防腐工程”等业务，公司拥有“创能防腐保温”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在湖北省荆州市城南开发区西环路三号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨总。同时本公司还是从事湖北地坪防腐，地坪防腐报价，地坪防腐的厂家，欢迎来电咨询。