

# 油泥分离器 无锡兴峰机器 油泥分离器公司

产品名称	油泥分离器 无锡兴峰机器 油泥分离器公司
公司名称	无锡市兴峰机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前新风路36号
联系电话	13806182809

## 产品详情

需要分离的悬浮液经进料管连续输送到机内，经螺旋输送器的出料口，油泥分离器，进入到出料口，进入高速旋转的转鼓内，在离心力场作用下，悬浮液在转鼓内形成一环形液流，固相颗粒在离心力作用下快速沉降到转鼓内壁上，由差速器产生的转鼓和螺旋输送器的差速，由螺旋输送机将沉渣推送到转鼓锥端的干燥区，经过螺旋输送，环保油泥分离器，使沉渣器推力和沉渣离心分力的双向挤压，使沉渣得到进一步挤压脱水后，从转鼓小端排渣口排出，分离后的清液经溢流口排出。

油泥分离器保证回收油份的品质，回收油质即不含重金属、还脱除大部分硫、油中含水率可降至百分之0.12。设备操作、维护简单。设备应用范围广泛，适用于各种类型的含油污泥和油砂。处理过程不需要添加任何化学药剂。原本难以处理、对环境污染的废物——污油泥、油砂变成可再次被有效地回收和利用，即产生良好的经济效益，油泥分离器厂家，又解决环境污染问题，一举两得。设备的处理成本低，处理效果好，处理能力强，占地面积小，油泥分离器公司，处理量大。因此，本实用新型的设备可以使用在勘探、开采过程、集输过程和炼油厂污水处理产生的污油泥处理。

一种油泥分离器，包括矩形的油槽1，油槽1内设置隔板2且将油槽1分为多个分油槽1-1，两端的分油槽1-1分别为进油槽1-2和出油槽1-3，隔板2上设有油孔3，出油槽1-3上设有出油孔3-1，出油孔3-1的位置低于油孔3的位置。

隔板2的数量为2块且平行设置将油槽1分隔为三个平行的分油槽，一端的分油槽为进油槽1-2，另一端的分油槽为出油槽1-1。隔板2上的油孔3为一排且水平排列。进油槽1-2上设有进油孔3-2且通过进油管4与淬火油池7连接。

油泥分离器-无锡兴峰机器-油泥分离器公司由无锡市兴峰机器有限公司提供。无锡市兴峰机器有限公司是从事“双端面磨床,瓦型磨床,振动送料器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马总。