

荆州市特材阀门采购生产基地“本信息长期有效”

产品名称	荆州市特材阀门采购生产基地“本信息长期有效”
公司名称	山东鲁阀阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333
联系电话	15866157355 15866157355

产品详情

不锈钢阀门的施工、安装要点

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，特材阀门采购，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。
- 4)、阀法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。
- 5)、带传动机构的球阀，按产品使用说明书的规定安装。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

想要保养好不锈钢阀门，就必要按照不锈钢阀门厂家所叙述的上述方法进行操作，即要对不锈钢阀门做好响应的清洁工作，还必要保持不锈钢阀门的润滑以及对不锈钢阀门的电动装配做好日常维护，如此才能够使不锈钢阀门的生命周期得以延伸，使其发挥更多的切实价值。

气动实行机构(即气动头)又称气动实行机构或气动装配，是指用压缩空气压力来驱动实行机构开启、关闭或调整不锈钢阀门的机构，它重要包括气缸、活塞、齿轮轴、端盖、密封螺丝等。空气实行机构广泛应用于各种不锈钢阀门，包括开启方向，行程限定，电磁阀，气动元件，手动机构，旌旗灯号反馈元件等。开、关、开、转、开、闭等不锈钢阀门。

为了大家能够更加了解不锈钢球阀，下面对于它的相关参数做以下详解：

1、公称压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

2、壳体试验压力：P=1.5PN

3.密封试验压力：P=1.1PN

4、出口压力：

1) PN1.0MPa不锈钢闸阀0.09~0.8MPa

2) PN1.6MPa不锈钢闸阀0.10~1.2MPa

3) PN2.5MPa不锈钢闸阀0.15~1.6MPa

5、适用介质：水

6、适用温度：0 ~ 180

荆州市特材阀门采购生产基地“本信息长期有效”由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司是一家从事“阀门,闸阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“阀门,闸阀”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鲁阀阀门科技在特殊阀门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事电动阀门厂家，山东电动阀门，电动阀门原理图的厂家，欢迎来电咨询。