

松下自动感应门 自动感应门 芜湖道思门控设备

产品名称	松下自动感应门 自动感应门 芜湖道思门控设备
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖道思门控设备有限公司

?自动门的组成结构

自动门的构成构造有：

- 1、主控制板：这是自动门的指挥系统，根据内部编有命令程序流程的规模性场效应管，传出相对命令，指挥者电机或电控锁类系统软件工作中。另外根据主控芯片器调整门框打开速率、打开力度等主要参数。
- 2、磁感应探测仪：承担收集外界数据信号，好似大家的双眼，当有挪动的物块进到它的工作中范畴时，它就给主控制板1个差分信号。
- 3、驱动力电机：出示开关门与闭店的主动动力，操纵门框加快与降速运作。
- 4、门框行驶路轨：就象列车的火车轨道，约束力门框的吊装工具走轮系统软件，使其按特殊方位行驶。
- 5、门框吊装工具走轮系统软件：用以吊式主题活动门框，另外在驱动力牵引带下推动门框运作。
- 6、同步皮带：用以传送电机生产驱动力，牵引带门框吊装工具走轮系统软件。
- 7、下边导向性系统软件：是门框下边的导向性与定位设备，避免门框在运作时出現前后门体晃动。

自动门使用注意事项

自动门使用注意事项：

- 1、在自动门的固定玻璃门扇、活动玻璃门扇贴上醒目标志，以避免冲撞自动门玻璃。
- 2、自动门打开状态下不要停止脚步，以免自动关上发生夹伤。
- 3、自动门在关闭过程中不要强行通过，以免被夹伤。
- 4、传感器、自动门等不要沾水，以免电源泄漏造成危险。
- 5、不要让儿童在门附近玩耍，以免门感应开关发生危险。
- 6、清洁自动门或搬运物品时要记得切断自动门的电源，松下自动感应门，以免发生危险。
- 7、自动门通过状态下，不要强行手动开门，自动感应门，以免造成破坏。
- 8、自动门附近不要放置摩擦、碰撞门体的物体，影响门的正常开关。
- 9、机箱内需要保持清洁，以免杂物损伤门体和玻璃。
- 10、不要将挂帘，植物体等随风摆动的物体至于传感器监测范围内，以免影响自动门正常运行。
- 11、定期清理机箱，以保证自动门运行顺畅。

自动门是指可以将人接近门的动作(或将某种入门授权)识别为开门信号的控制单元，通过驱动系统将门开启，在人离开后再将门自动关闭，并对开启和关闭的过程实现控制的系统。

常见的自动门有平移自动门。平移自动门在日常生活中已经有着非常广泛的应用，在门使用的同时还起着保护的作用，自动感应门价格，可用于实验室，食品加工厂，快速车间，恒温室，洁净室等等各种要求条件工作室。

平移自动门原理：平移自动门感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，自动感应门，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

松下自动感应门-自动感应门-芜湖道思门控设备(查看)由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道思门控——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001，联系人：费先生。同时本公司还是从事铜陵门禁，安庆门禁一体机，门禁系统安装的厂家，欢迎来电咨询。