

黑龙江附近生产皮带秤厂家托辊 潍坊智天自控

产品名称	黑龙江附近生产皮带秤厂家托辊 潍坊智天自控
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

1. 功能：与TDG型定量给料称总体结构相同，主要用于粉状物料的定量给料。具体区别：（1）：上部有防尘盖（可开启），附近生产皮带秤厂家托辊，物料在运动中不外露，可以防止物料被风吹散而造成环境污染和浪费。（2）：给料斗为特殊设计，粉状物到达密封称时，首先被帘式链条拖住，排除粉状物中的气体，使粉料更加安定。然后经过1~3道橡胶压板，将粉料压实成形，保证了计量准确和减少充料的风险。

2. 物料的种类：粉状，细粒状，颗粒和微粉混合料。 3. 准确度： $\pm 0.5\%$ 。

4. 产量范围：0.1t/h ~ 2000t/h。

5. 说明：因为粉状物料在给料机的皮带上堆积高度有限，故此同样产量的粉料给料机其皮带深度要宽。

产品优势：

A. 皮带式定量给料机用于粉状物料的定量给料，其准确度要高于其它方法。 B. 不易扬尘。

C. 皮带两侧有两道挡料装置，保证粉料不外溢。 D. 有皮带偏移自动纠正装置，保证皮带不跑偏。

E. 有皮带张紧力自动调速机构，保证在长期使用中张力恒定，这对于计量重量十分重要。

皮带配料秤是集输送、称重计量和定量控制为一体的高科技产品。能适应各种生产环境，对于各种块、粒状物料（如石灰石、铁粉、粘土）和粉状物料（如粉煤灰、水泥）等进行连续给料、计量，为各种工业现场的生产控制、管理提供准确的计量数据。

该机采用整机型秤架，物料自尾部受料段落下，在皮带运行下通过秤体的称重段，称重传感器和测速传

传感器分别测出物料的瞬时重量和运行速度，送往称重控制器进行处理，得到物料的瞬时流量，并经过软件计算后输出PID控制信号，通过变频调节，控制给料设备或配料秤转速，使物料流量达到设定的要求。

基本配置：

秤架、皮带 变频器、纠偏器 速度、称重传感器 电机减速机 控制柜、信号线 轴动、从动滚筒托辊 内外清扫器

DEL/DEM定量给料机主要特点：

- 1、全钢框架结构，系统稳定性能好。
- 2、申克秤减速机，保证了长期稳定运行。
- 3、的皮带张紧和自动纠偏功能，可以使秤体长期运行免维护。
- 4、秤体有皮带内外清扫装置，有效克服皮带粘附属物料。
- 5、采用双传感器（平衡梁或波纹管）直接称重结构，成功的解决了物料偏重和杠杆称重造成的误差，使计量精度大为提高。
- 6、采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50PPM；温度漂移小于50PPM
- 7、皮带秤速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。

工作原理：

来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号被一同传到HL500B（一机一路DCS接口）或PL3000（一机十六路）测量和控制系统中（HL500B和PL3000内部均以微处理为）。通过连续不断的比较设定值与皮带实际输送的物料重量，不停的调节皮带运行的速度。因此，使用物料流量总能稳定在设定值上。

黑龙江附近生产皮带秤厂家托辊-潍坊智天自控由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。黑龙江附近生产皮带秤厂家托辊-潍坊智天自控是潍坊智天工业自控设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。