

保温钉厂 莱芜保温钉 正大金属筛网实力厂家

产品名称	保温钉厂 莱芜保温钉 正大金属筛网实力厂家
公司名称	济南正大金属筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市原济南油漆厂魏家庄1号
联系电话	15275188889 15275188889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南正大金属筛网制造有限公司

外墙保温钉的布置。挤塑板外墙外保温系统锚固件安装数量;1-10层平均6个/m²，11-20层平均7个/平米21-26层9个/m²。任何面积大于0.1m²单块板必须加锚固件，数量视形状及现场情况而定;在阳角、檐口下、孔洞边缘四周，应增加锚固件的密度，其距离不大于300mm，距基层边缘不小于60mm

保温钉在保温板中主要起固定作用，保温钉生产厂家，在我们居住的房屋中差不多都有保温钉。它在建筑业中的应用是很广泛的，同时它的应用效果也很好。它之所以有如此好的效果，这主要得益于它的性能优势。

粘贴挤塑板(简称保温板)：a.粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长方向铺贴，上下两层板应沿水平方向错开板缝。b.用抹子在每块保温板(保温板尺寸为600mm×1200mm)一侧面周边涂上宽约6厘米，厚约1厘米的粘结剂，然后再在保温板同一侧中部均匀刮上8块直径约10厘米，厚约1厘米的粘结点，此粘结点必须布置均匀，莱芜保温钉，每块保温板粘贴胶面积不小于40%。高层建筑七层以上粘结面积为70%，在板的四周抹上宽约10厘米，厚约1厘米的的框。中间均匀布置10个直径为16厘米，厚度约1厘米的点。c.涂好后即将保温板贴在墙面上，不得将抹好粘结剂的保温板搁置待用，以防止粘结剂结皮而失去粘结作用。d.保温板贴在墙上时，应用2米靠尺进行敲压平操作，保温钉价格，保证其平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧。若因保温板面不方正或裁切不直行成缝隙，应用保温板条塞入并磨平。

保温钉是将保温板固定于墙体上的一种工程塑料膨胀钉。保温钉是外墙保温的锚固件，广泛用于建筑装潢中，墙体保温屋的锚固方面。由镀锌螺丝、尼龙涨管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同，分为

多种规格。

保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管;二是套管内的镀锌钢螺丝;三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。

保温钉一般用在大型建筑物的外表面，因为它具有很好的保温效果，因此它常常被用来固定保温板，在很多的建筑物中都需要用到保温板，保温钉厂，而保温钉就是一种可以用来固定保温板的钉子。它还具有非常强的牢固性以及耐腐蚀性，它的使用寿命非常长，因此可以保障建筑物的安全。

保温钉在我们的日常生活中拥有非常多的使用用途，并且它还具有很好的优点，能够满足现代建筑行业的需要，是一种非常实用的钉子。

保温钉厂-莱芜保温钉-正大金属筛网实力厂家由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大金属筛网制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！