

北京肯德基专用隔油池火锅店专用隔油池

产品名称	北京肯德基专用隔油池火锅店专用隔油池
公司名称	北京鑫悦蓝环保科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	北京十八里店南桥忘归酒店用品基地A4
联系电话	18612824585

产品详情

自动隔油池主要适用于大型饭店，员工食堂，集体用餐配送单位；快餐店，例如肯德基专用隔油池，麦当劳隔油池，连锁餐饮隔油器、环保油水分离器

联系人：王珊，电话18612824585

一．气浮装置：

厨用油水分离器的隔油区内设置了气浮装置。气浮装置是由微型鼓风机和微也曝气器组成。目的是使隔油区内污水中的油脂，附着在极微小的气泡上而迅速上浮，最终浮出水面。当浮油层达到一定高度时，自动刮油系统便将其刮入集油槽内，从而达到油水分离的目的。

二．自动刮油：

当油水分离器内的油位到达一定高度时，机械刮油系统即自动工作，将浮油刮入集油槽，并流入外部的贮油桶，待贮油桶装满之后，定时取走

产品功能特点

- 1.机械格栅将废水中的固体物自动分离出来，减少后续堵塞
- 2.气浮提高油水分离效率，除油率》90%，远优于传统隔油池
- 3.机械刮油，采用自动刮油器将浮油、水彻底分离，省时省力。
- 4.成熟的工艺和设备使运行更稳定、自动化程度更高
- 5.安全方便，节约能源

三．电伴热：

为防止冬季动物油凝固而影响隔油、刮油效果，我公司提供的自动刮油厨用隔油器，在集油区还设置了加热器，以保障油脂在低温下不会凝固成块，更利于油脂的排出。

四．污水提升设备：

离心泵的工作原理：

离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体，由于离心泵的作用液体从叶轮进口流向出口的过程中，其速度能和压力能都得到增加被叶轮排出的液体经过出室大部分速度能转换成压力能然后沿排出管路送出去。这时，叶轮进口处侧因液体的排出而形成真空或低压，吸入池中液体在液面压力（大气压）的作用下，即被压入叶轮进口。于是，旋转着的叶轮就连续不断地吸入和排出液体。

五．微电脑控制箱：

操作人员只需简单操作控制箱就可以完全控制整个设备的顺利运转，极其人性化一键式操作，方便负责油水分离器使用者日常维护。

六．油水分离装置

工作原理：

含油废水如不经处理直接排入城市排水管道，即会形成所谓的“地沟油”，对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响，流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度，通常不能大于30~50mg/l,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。

该产品就是含油污水在重力作用下，借助油水比重差，采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。

客户展示

一、国家事业单位

1, 奥林匹克公园国家会议中心 2，奥林匹克公园国家地下空间 3，中国社会科学院 4，国家工商总局

二、企事业单位

1，首都博物馆钢铁研究总院 2，北京市肿瘤医院 3，园林古建工程公司 4，望京医院

三、大型商厦

1，庄胜崇光百货 2，翠微大厦 3，旅游大厦

宾馆、饭店

希尔顿酒店 金安皇都大酒店 燕山大酒店 宁阳大酒店 御膳饭店 中国科技会堂

餐饮

权金城餐饮 皇家王府井四合院 金缘德烤鸭店 大羊坊烤鸭店 都市山庄餐饮 灵鸽鲍翅酒楼

学校

邮电大学 中国人民公安大学 前门外国语学校 朝阳区第二幼儿园 北京师范大学 首都经贸大学