

# 工厂成套配电柜 景泰电气 吕梁成套配电柜

产品名称	工厂成套配电柜 景泰电气 吕梁成套配电柜
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西景泰电气设备有限公司

### 成套配电柜相关内容

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，成套配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！成套配电柜

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享成套配电柜的内容，希望对大家有所帮助：

如遇配电箱进水，该如何处理？

首先，在定期巡查配电箱的时候，维修电工应进行核查，如发现配电箱内的元件有严重发热现象，应立即查明发热原因。

此外，配电箱周边环境需保持干净整洁，有积尘、杂物等应及时清扫，另外配电箱周围不能够有积水，易引发触电事故，且非正规电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。

同时，如遇配电箱进水，应准确找到漏水处，并做好封堵。在确保所有的元器件都吹干或者风干后，再通电并逐一合上各个开关进行测试，排除隐患。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于成套配电柜的精彩资讯请继续关注我们吧！

## 成套配电柜相关内容

公司主营：山西配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，成套配电柜，吕梁成套配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！成套配电柜

本公司跟您一起分享配电箱安装：成套配电柜

配电箱安装应横平竖直，在箱体置放后要用尺板找好箱体平整度，使符合要求，箱体平整度的容许误差是：当箱体高度为500mm以内时，不可超过1.5mm，当箱体高度为500mm以上时，不可超过3mm，管路入箱应平整，成套配电柜制作，外露长短低于5mm。

配电箱内开展布线应齐整美观大方，安全工作靠谱，管中输电线可以加入一个盘面时要理清齐整，并沿箱体的附近成把整束布局。输电线与器材做为联接，布线设计方案位置信息恰当，联接更为坚固融合密切，不伤铜芯电缆。

销钉中间联接时，卡紧无松脱；地脚螺栓是不是联接时，在同一操纵接线端子上输电线不超过2根，防松螺母等零部件商品齐备，零线经汇流排（零线接线端子）联接，无纹接状况。配电箱截面数据四周城市边缘紧靠墙壁，不可以应用缩近批腻子层，也不可以为了更好地突显抹风化层。配电箱安装工程施工完成后，应清除自然环境整洁内脏物。

公司从事成套配电柜，如果需要请拨打电话联系我们。

公司主营：山西配电柜，工厂成套配电柜，太原配电箱，山西低压配电柜，太原成套配电柜，成套配电柜，山西高压配电箱，太原高低压成套设备，山西开关柜，太原自动化控制柜、山西箱式变电站、太原预装式变电所等的制作、加工和安装，欢迎来电咨询！成套配电柜

本公司跟您一起分享成套配电柜的相关内容：

为了让高压开关柜具有防止误分、误合断路器的功能，在设计时需要采用在断路器操作空式开关上装设红绿翻拍、是否对位提示是否错位。如果控制开关装配在集中控制室时需要在开关柜上增设检修控制开关，在上面装程序锁或红绿翻拍。如果在内外桥接线系统中使用隔离手车，这个时候隔离手车防误操作和两个断路器有关的，要增加一个行程开关来控制对应的断路器，另外电磁锁回路也要增加串联断路器的触点。

高压开关柜使用的变压器使用的是电气连锁方式，为了让高压开关柜具备防止带点接地的功能，使用电气和机构双重强制连锁，在断路器手车没有退出工作位置时，手车会挡住接地开关轴的转动，或者手车退出柜内仍带电时，和带电显示装置连接的电磁锁会锁住接地开关转轴，成套配电柜加工，这样接地开关不能进行合闸操作。为了让高压开关柜具备防止接地送电的功能，在接地开关合上接地时转轴上挡板会组织断路器进柜，从而到了防止接地时的送电操作。

公司从事成套配电柜，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

工厂成套配电柜-景泰电气(在线咨询)-吕梁成套配电柜由山西景泰电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西景泰电气设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!