

导电PE海绵胶带 赛普林特

产品名称	导电PE海绵胶带 赛普林特
公司名称	苏州赛普林特光电材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区莲花新村5区65幢
联系电话	13951109413

产品详情

胶带是在BOPP原膜的基础上经过高压电晕后使一面表面粗糙后涂上胶水后经过分条分成小卷就是我们日常使用的胶带。胶带胶水是酸脂胶水，又叫压敏胶，主要成分是西丁脂。西丁脂是一种高分子活动物质，温度高低对分子活动有一定影响。胶水的西丁脂含量直接影响到胶带的使用情况。正常的封箱胶带的初粘力在 13号（钢球号）之间，这种胶带胶水的厚度一般为22微米，是符合标准的厚度。

所要黏贴物的微孔性：由于胶带的黏贴作用的发生，是在在于胶带表面粘着剂的水份在胶带黏胶后渗入黏贴物内迅速干燥而使胶带成为黏贴物的一部分，因此所欲黏贴物表面的微孔性对于胶带的选择非常重要，假使器微孔性较多货吸湿力较大，就必须采用粘着剂迅速凝结的胶带，反之则用凝结速度较慢的胶带或者含有较多粘着剂的胶带。胶带表面粘着剂：胶带在生产厂家中于底带涂上粘着剂，通常要充分干了以后在整理成卷，假使黏胶带太潮湿则胶带本身就会很紧粘在一起，导电PE海绵胶带，使用时很难打开，有的根本不能用

防腐胶带指用于防腐缠绕使用的胶粘带，又分冷缠带和热缠带，冷缠带防腐胶带一般包括聚乙烯（复合）型防腐胶带，聚增强纤维防腐胶带，铝箔抗紫外线防腐胶带，聚乙烯660型（改性沥青）胶带，双面胶防腐内带（这种胶带在国内用的很少，但是在国外很实用很广泛，一般用于出口）和环氧煤沥青防腐胶带。执行标准为SY/T0414-98和SY/T0447-96。热缠带又名辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带，在使用过程中需要加温使胶融融才可使用，又时需要辅助于无溶剂环氧涂料才能成为三层结构防腐，执行标准为SY/T0413-2002。

导电PE海绵胶带-赛普林特(推荐商家)由苏州赛普林特光电材料有限公司提供。苏州赛普林特光电材料有限公司是从事“泡棉,胶带,薄膜,网纱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韦春。