

防爆消防水炮用电磁阀 开瑞斯电磁阀

产品名称	防爆消防水炮用电磁阀 开瑞斯电磁阀
公司名称	武汉开瑞斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区纸坊街西交路商业街乐义楼10号1-2层
联系电话	18171237411

产品详情

武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，防爆消防水炮用电磁阀，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍以上。求购消防电磁阀，请点击本网页大图进入公司网站或百度武汉开瑞斯。

武汉开瑞斯消防电磁阀的阀体、阀盖的材质要有足够的强度，又要防水和空气腐蚀，选用不锈钢SS304比选用黄铜好一些，有些厂家为了解决这一问题，满足强度和塑性两方面的要求，将强度高的材料表面镀一层软质镀层或涂覆层。镀层金属有:银、金、铂、铜、锡、铅、钢等，完全是画蛇添足，极大增加了消防电磁阀的生产成本，破坏了消防电磁阀的经济适用性。具体了解ZCX消防电磁阀请联系武汉开瑞斯阀门有限公司。

武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍以上。求购消防电磁阀，请点击本网页大图进入公司网站或百度武汉开瑞斯。

武汉开瑞斯消防电磁阀是开关开关电磁阀，电磁线圈的额定输出功率大小，由虚线表示，在DN50消防电磁阀接近关闭时所需的电磁线圈吸力比膜片水用电磁阀的要大些，消防电磁阀关闭时，DN50消防电磁阀由于密封面的密封方式不同会产生不同的情况，对于自动密封ZCX消防电磁阀其输出转面在阀关闭时，DN50消防电磁阀闸板的密封面恰好对正圆封面，即是阀门的全关位置。但此位置在DN50消防电磁阀中要选择适当的安装连接方式。

武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍以上。求购消防电磁阀，请点击本网页大图进入公司网站或百度武汉开瑞斯。

开瑞斯消防电磁阀执行标准：

武汉开瑞斯生产的消防电磁阀是为自动喷水灭火系统配套的一种消防电磁阀，

执行国家的标准5035.6 - 2003《自动喷水灭火系统 - 通用阀门》。

国家的标准5035.6-2003对消防电磁阀提出了几项主要技术指标：

- 1.消防电磁阀的使用公称压力为1.6Mpa
- 2.消防电磁阀的强度试验要求：在4倍公称压力下保压30秒，无肉眼可见之变形、无泄漏。
- 3.经4倍公称压力保压试验后的消防电磁阀还能正常使用。
- 4.耐老化试验，一系列复杂的具体指标，但这些对金属来说都不是问题。
- 5.流体要求，以常用的DN50消防电磁阀为例，其流量系数Kv 30.

防爆消防水炮用电磁阀-开瑞斯电磁阀(图)由武汉开瑞斯阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉开瑞斯阀门有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电磁阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!