

压力 苏之航电子公司 压力测试膜

产品名称	压力 苏之航电子公司 压力测试膜
公司名称	苏州苏之航电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134
联系电话	18796843023

产品详情

苏州苏之航电子有限公司，压力测量胶片，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

感压纸选型表(1MPa 10.2kgf/cm²) 根据压力等级，提供了8种压力胶片：

微压 4 LW 310mm*3m 双片型

极超低压LLLW 270mm*5m 双片型

超低压 LLW 270mm*6m 双片型

低压 LW 270mm*12m 双片型

中压MW 270mm*12m 双片型

中压MS 270mm*12m 单片型

高压HS270mm*12m 单片型

超高压HHS270mm*12m单片型

苏州苏之航电子有限公司，压力，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

感压纸用于：

油底壳

检查防止油底壳漏油的结合部的密封性。

测定方法

在结合部放入感压纸，扭紧螺栓充分合拢，压力分布，然后取出感压纸，观看其发色状态。

使用感压纸型号

低压（LW）、超低压（LLW）

应用实例

测量螺栓紧固压力：引擎、变速箱、阀门、液压气缸

测量底座·液晶压力：液晶显示器、精密底座

测量轧辊的接触压力：造纸机、油气机等夹辊、压延辊间、压花辊间

测量接触压力：刹车、离合器摩擦片、丝网印刷机和底扣印刷中存在的压力

测量压缩力：胶合板、液晶体

测量运动中起跳时离地压力、医学中关节表面的压力，人体工程学中步行压力

拿出胶片，压力测试膜，检查压力的分布情况。有两种prescale。单片型的聚酯片基上涂有显色物质，上面又有微囊生色物质。双片型是由两个聚酯片基组成。一个涂有一层微囊生色物质，而另一个涂有显色物质。使用两个胶片时涂层要面对面。轧辊压力：轧辊与圆形压辊；复印机的固定轧辊；印花辊之间的压力；层压滚筒之间的压力；起偏板的结合压力；研磨胶带的结合压力；胶片的滚卷压力；传送带轧辊压力。

压力-苏之航电子公司-压力测试膜由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏之航电子——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134，联系人：丁总。