

山西通益金属油罐厂 太原双层罐设计 太原双层罐

产品名称	山西通益金属油罐厂 太原双层罐设计 太原双层罐
公司名称	汾阳市通益金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省汾阳市汾介路西口500米路北
联系电话	13835855667

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：汾阳市通益金属结构有限公司

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西地理式储油罐、太原化工储罐、太原双层罐等。

本公司跟您一起分享双层储油罐检修安全注意事项：

双层储油罐里面储存的是油，我们都知道油是一种可燃物质，因此当我们平时检修的时候，一定要按照规定的方法去做，才能能够防止油品泄露而造成的环境污染和安全威胁，也能够保证工作人员的安全，太原双层罐设计，从而我们才能够更好的使用该设备。

对储存可燃气体，液体的双层油罐，应配备必须的消防设备，太原双层罐制作，严禁在罐内吸烟，明火照明、取暖，太原双层罐设备，以及将其发火源带入罐区内。对存储、有毒、腐蚀等介质的双层油罐，应严格执行危险品管理的有关规定。

双层油罐检验和修理前必须切断与双层油罐有关的电气设备的电源，必须办理设备交接手续。

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西油罐、晋中双层油罐、山西SF双层油罐、太原双层罐、晋中防爆油罐、山西储油罐、太原化工储罐、晋中加油站双层油罐、山西地埋式储油罐、太原化工储罐、太原双层罐等。

今天小编就给大家介绍一下关于太原双层罐的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来了解一下吧！

山西储油罐在使用时需要注意哪些事项？

(1) 储油罐及储罐区的防火、防爆，应符合GB50183和GB50074的规定。
低膨胀空气泡沫灭火系统应符合GB50151的规定。

(2) 储罐区应保持清洁整洁，防火堤内不得有干草、油渍、可燃物。??

(3) 储罐区排水系统应设置封水井；防火堤外的排水管道应设置阀门；??

(4) 储罐区不宜设置非防爆电气设备和高压架空线路。??

(5) 储罐区应按规定设置防火堤，贵阳油罐，并保持防火堤完好。??

公司主要销售油罐，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西油罐、太原双层油罐、晋中SF双层油罐、山西双层罐、太原防爆油罐、晋中储油罐、山西化工储罐、太原加油站双层油罐、晋中地埋式储油罐、山西化工储罐等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享为什么要定期进行储双层罐清洗，希望对大家有所帮助：

太原双层罐油品储存的时间越长，氧化产生的沉积物就越多，对油品质量的影响就越严重。因此，必须每年检查罐底一次，以判断是否需要清洗。

要求各种双层罐的清洗周期是：轻质油和润滑油储罐3年清洗一次；重柴油储罐2.5年清洗一次。同时双层罐的金属一旦腐蚀穿孔，就会有大量的油品渗漏，造成经济上的浪费和环境的破坏，甚至引发火灾。因此，太原双层罐，必须每年检查罐底一次，以判定是否需要清洗。油品存放相关要求各种双层罐的清洗周期是：五到八年清洗一次；轻质油和润滑油储罐三年清洗一次；重柴油储罐两年清洗一次。

定期进行储双层罐清洗及检查，不仅能保证油品不被污染，也可让您对双层罐的健康状况有一个正确的把握，避免更大的安全隐患发生。总之，双层罐的清洗对于避免双层罐的事故具有重要的意义。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

山西通益金属油罐厂(图)-太原双层罐设计-太原双层罐由汾阳市通益金属结构有限公司提供。山西通益金属油罐厂(图)-太原双层罐设计-太原双层罐是汾阳市通益金属结构有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史经理。

