

# 吉林高压成套电容补偿柜 三子电气软启动柜厂商

产品名称	吉林高压成套电容补偿柜 三子电气软启动柜厂商
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

## 产品详情

无功功率，就是只进行了电能形式的转换，而不是被消耗掉的功率。我们都知道，电气设备有感性三种性质。阻性，很好理解，电阻形式的，电流通过阻性的元器件就是被消耗掉了的，例如电吹风机通过电阻丝把吹出来的空气加热，从而电能就转变成了热能。

容性和感性就不一样了。容性，比如电容器，只是将电能储存起来了，吉林高压成套电容补偿柜，在需要的时候还是可以释放出来的；感性也是，比如电抗器，是将电能转换成了磁场保存起来了，也是可以释放出来的。所以，从某种意义上来说，它们是不做功的，所以称之为“无功功率”。

### 2、电力电容器补偿的特点

优点电力电容器无功补偿装置具有安装方便，安装地点增减方便；有功损耗小(仅为额定容量的0.4%左右)；建设周期短；投资小；无旋转部件，运行维护简便；个别电容器组损坏，不影响整个电容器组运行等优点。

#### 缺点

电力电容器无功补偿装置的缺点有：只能进行有级调节，不能进行平滑调节；通风不良，一旦电容器运行温度高于70℃时，易发生膨胀；电压特性不好，对短路稳定性差，切除后有残余电荷；无功补偿精度低，易影响补偿效果；补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。

电容器组禁止带电重合闸。主要是因电容器放电需要一定时间，当电容器组的开关跳闸后，如果马上重合闸，电容器是来不及放电的，在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷，高压成套电容

补偿柜厂，这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流，高压成套电容补偿柜品牌，从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至。所以，电容器组再次合闸时，必须在断路器断开3 min之后才可进行。因此，电容器不允许装设自动重合闸装置，相反应装设无压释放自动跳闸装置。

一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置，装置动作将故障电源切除，然后经过短暂投入备用电源，在这个过程中，高压成套电容补偿柜价格，如果电容器组有低压自投切功能，那么电容器组将在短时间内再次合上，这就会发生以上所说的故障。所以，安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题，应值得充分的重视。

吉林高压成套电容补偿柜-三子电气软启动柜厂商由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的高压开关设备等行业积累了大批忠诚的客户。三子电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！